



Огнебиозащитный состав для древесины **ОГНЕБИОПРОФ** Lakur

Пропиточный состав для древесины

- Розовый
- Глубокопроникающий
- До 5 лет огнезащиты
- 20 лет биозащиты

Краткий обзор

Назначение	Огнебиозащитный состав ОГНЕБОР-I предназначен для усиленной защиты от огня и биологического разрушения грибами, насекомыми-древоточцами деревянных конструкций внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом).
Расход рабочего раствора	Для обеспечения огнезащиты по I группе огнезащитной эффективности составляет не менее 600 г/м ² без учета потерь, по II группе огнезащитной эффективности - не менее 400 г/м ² .
Способ нанесения	С помощью кисти, валика, губки или распылителя с интервалом не менее 6 часов
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> - огнезащита до 5 лет по I и II группам огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292-2009 и НПБ 251-98 (в зависимости от расхода); - препятствует возгоранию и горению древесины, распространению пламени; - биозащита до 20 лет в условиях I-V классов службы в соответствии с ГОСТ 20022.2-80 и ГОСТ 20022.0-93; - эффективен против гниения, плесени и синевы; - проникает в глубокие слои древесины; - обладает устойчивостью к старению; - не имеет запаха; - не создает поверхностной пленки и не нарушает воздухообмен; - окрашивает древесину в розовый цвет для контроля нанесения; - IV класс опасности (малоопасное вещество).
Фасовка	5 л, 10 л.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются.
Состав	Водный раствор антипиренов и антисептиков с добавлением поверхностно-активных веществ.

Инструкция по применению

Условия нанесения	Для повышения эффективности средства, его рекомендуется подогреть перед применением до 50-60°C.
Нанесение	Наносить на очищенную и непокрытую лакокрасочными материалами поверхность кистью, валиком, опрыскиванием, окунанием в 2 - 3 слоя с интервалом между обработками не менее 6 часов при положительной температуре воздуха.
Очистка инструментов	Промыть водой.
Меры предосторожности	Антисептик относится к малоопасным веществам, не горюч и не взрывоопасен. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Не допускать попадание раствора на стеклянные и другие необработываемые поверхности.

Дополнительная информация

Контактная информация	ООО «Бауцентр Рус», 236009, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, 205, Тел. 8 (4012) 999-111 www.baucenter.ru
-----------------------	---