Check Point Threat Extraction secured this document
Get Original

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LVGX53150 15W/965 170-250V FR GX53 OSRAM

LED VALUE | LED GX53 150 110° 15W 1500lm 965 170-250V FR GX53



Преимущества продукта

-Индекс цветопередачи CRI 95+ и индекс насыщенного красного цвета R9 50+
-Светоотдача более 100 лм/Вт
-Расширенный диапазон входных напряжений (170В-250В) – гарантия корректной работы при нестабильном электроснабжении
-Стабильный световой поток и сохранение ресурса во всем диапазоне входных напряжений
-Коэффициент пульсаций светового потока менее 3% – больше зрительный комфорт
-Расширенная гарантия 3 года
-Совместимость с выключателями с подсветкой
-Соответствие ЭМС. Защита от взаимных помех между электронными устройствами
-Многоуровневая защита от импульсных перенапряжений, электростатических разрядов и быстрых переходных процессов в соответствии с группой стандартов IEC 61000-4-x
-Безвредные материалы – отсутствие вредных веществ

Области применения

-Идеальное решение для встраиваемых и накладных светильников в натяжные, подвесные или реечные потолки
-Для создания общего и акцентного освещения в жилых, общественных и офисных пространствах
-Для помещений с повышенной влажностью
-Подсветка витрин, стеллажей и световая реклама

Особенности продукта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W (текст)	15
Номинальная мощность, W	15
Номинальное напряжение, V	170-250
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	93
Коэффициент мощности, PF	0.7

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура, K (текст)	6500
Световой поток, lm (текст)	1500
Световой поток, lm	1500
Световая отдача, lm/W	100
Цветовая температура, K	6500
Цветность света (обозначение)	Холодная > 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	95
Коэффициент пульсации, %	3
Угол излучения, °	110

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	28
Вес продукта, g	42

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	поликарбонат (PC)
Цвет рассеивателя	матовый
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Пылевлагозащита	IP20
Диммируемый	нет

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	30000
Гарантия, лет	3
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500В

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

	Сертификат ТР 004 020
	Декларация 037
	Фото упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4610590510221
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	76x30x76
Объем, м³	0.0
Вес брутто, g	51

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.