

## ПОЗОЛОТА DECO STARWAX

### РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ

Тип	Декоративные покрытия с эффектом позолоты на основе воды с металлическими пигментами и добавлением акриловых смол
Область применения	Золочение, втирание, произведение эффекта потёртостей на: древесине, бумаге, картоне, пенопласте, гипсе, штукатурке, камне, тканях, неглазурованном фарфоре, глине, обоях, свечах, папье-маше, солевой массе для лепки, полимерной глине.



### РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физическое состояние	Жидкость
pH	5.00
Температура воспламенения	61.00°C
Плотность	1
Способ нанесения	Наносится при помощи кисти, губки, валика, щётки или аппликатора.
Цвет(а)	Медь, Королевское золото, Богатое золото, Серебро, Жемчуг, Старое золото, Белое золото
Запах	Без запаха
Хранение и транспортировка	Беречь от мороза. Хранить в местах, недоступных для детей.
Фасовка	59 мл
Срок годности	7 лет от даты, указанной на упаковке

Так как условия конкретного применения нам не известны, информация, представленная в данной технической спецификации, основывается на текущем уровне наших знаний, на национальных и общих нормах. Смесь не должна использоваться не по назначению, указанному в разделе 1, без предварительного получения письменных инструкций по работе с ней. Пользователь несёт ответственность за выполнение всех мер, необходимых в соответствии с нормами законодательства и местными правилами.

## ПОЗОЛОТА DECO STARWAX

### РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Энергично встряхнуть перед применением. Наносить на сухие, чистые, обезжиренные поверхности. В случае ткани, наносить на сухую ткань. Не применять на выветренной древесине. Не принимать пищу, не пить, не курить во время применения.
Предварительная подготовка	Очень гладкие металлические поверхности, камень или полированный мрамор рекомендуется слегка матировать мелкозернистой наждачной бумагой или стальным волокном 000. Ткань необходимо предварительно постирать.
Обработка	Наносить при помощи кисти, губки, валика, щётки или аппликатора. Второй слой нанести до того, как высохнет первый. Для ткани: спустя 48 часов очень бережно простирнуть ткань в тёплой воде с деликатным моющим средством. Развесить для просушки. Для выполнения декорационного письма пером для художественных работ — развести средство водой.

### РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Охрана труда	Вызывает серьезное повреждение глаз. Во время пожара часто образуется черный густой дым. Воздействие продуктов разложения может быть опасным для здоровья. Не вдыхать дым.
Охрана окружающей среды	Остановить утечку и собрать разлитый материал при помощи негорющего абсорбирующего материала (песок, земля, вермикулит, инфузорная земля) в емкости для утилизации. Не допускать в канализацию и водотоки. Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с государственным законодательством.

Так как условия конкретного применения нам не известны, информация, представленная в данной технической спецификации, основывается на текущем уровне наших знаний, на национальных и общих нормах. Смесь не должна использоваться не по назначению, указанном в разделе 1, без предварительного получения письменных инструкций по работе с ней. Пользователь несёт ответственность за выполнение всех мер, необходимых в соответствии с нормами законодательства и местными правилами.