

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# EZ9D34610

ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 10А 30мА С  
AC 4,5кА 230В =S=

Код EAN : 3606480582103



### Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Автоматический выключатель дифференциального тока
Краткое название устройства	Easy9 авт. выключатель с защитой от сверхтоков
Poles	1P + N
Положение нейтрали	Слева
[In] номинальный ток	10 A
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Код кривой	C
Чувствительность защиты от тока утечки	30 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечки	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Тип AC
Отключающая способность	4500 A Icn в 230 В переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61009-1

### Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение
Положение устройства в системе	Отходящий
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 V AC 50 Hz
Предел электромагнитного отключения	5...10 x In
Номинальное напряжение изоляции	500 V
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое U	4 кВ
Скачок тока	250 A

Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	81 мм
Ширина	36 мм
Глубина	66,5 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Механическая износостойкость	8000 циклы
Электрическая износостойкость	2000 циклы 230 переменный ток 50 Гц
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...25 мм <sup>2</sup> Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...16 мм <sup>2</sup> гибкий
Момент затяжки	2 Н-м Верхняя или нижняя
Защита от утечки на землю	Интегрированный

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61009-1
Сертификаты	ГОСТ EAC
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 %
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

### Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	194 г
Высота упаковки 1	7,42 см
Ширина упаковки 1	3,57 см
Длина упаковки 1	8,54 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	72
Вес упаковки 2	15,588 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

### Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>

Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Contractual warranty

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки