



ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ «ПРОФИ»

| | |
|---------------------------|---|
| Тип | Латексная шпатлевка готовая к применению. |
| Область применения | Предназначена для заделки неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, панельные стены, окна) внутри помещений. |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Сухой остаток | Ок. 77 % |
| Плотность | Ок 1,7 кг/л |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится шпателем |
| Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)% | 2-12 часов при t (20+2)°С в зависимости от толщины слоя. |
| Цвет | Белый, береза, бук, дуб, махагон, сосна |
| Хранение и транспортировка | При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года. |
| Фасовка | 0,25 кг, 0,75 кг |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Условия при нанесении | Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80%. |
| Предварительная Подготовка | Поверхность очистить от пыли, жира и различных загрязнений |
| Выравнивание | При необходимости в шпатлевку добавить небольшое количество воды и размешать. Наносить шпателем. Для заделки глубоких неровностей необходимо наносить 2-3 слоя. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой. |



ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ «ПРОФИ»

ОХРАНА ТРУДА

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды.
Хранить в недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
При длительном контакте с кожей возможна аллергическая реакция.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Остатки шпатлевки передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы.