

# MAGNET


## ГРУНТОВКА

### ИНТЕРЬЕРНАЯ

Для внутренних работ



Под  
покраску  
и обои



Под  
шпаклевку



Снижает  
расход  
материалов

СУХОЙ  
ОСТАТОК **3%**

РАСХОД  
 $\approx 50 \text{ м}^2$

**5 л**

# MAGNET

## Грунтовка интерьерная для внутренних работ

**НАЗНАЧЕНИЕ.** Грунт под краску и обои предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: шпаклёвок, лакокрасочных материалов, обойного клея. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. Для внутренних работ.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ.** Кирпич, бетон, цементные и гипсовые основания, полимерные шпаклевки, ГКЛ, ГВЛ, ДСП. Применение по силиконовитпывающим основаниям возможно только при условии грунтования в 2 слоя.

**СОСТАВ.** Полимерная дисперсия, комплекс вспомогательных добавок.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход*	100-200 мл/м <sup>2</sup>
Цвет после высыхания	прозрачный
Время высыхания	1 час
Морозостойкость при хранении	Не менее 5 циклов
Температура окружающей среды и основания при нанесении	От +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	От -50°C до +40°C
Температура хранения	Не выше +40°C
Срок хранения	12 месяцев

\*расход зависит от впитывающей способности обрабатываемого основания

### ПРИМЕНЕНИЕ.

**Подготовка основания.** Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения. Поверхности, не предназначенные для обработки грунтом, должны быть защищены малярной лентой или другим подходящим материалом.

**Проведение работ.** Перед применением грунт следует перемешать. Грунт наносится кистью, валиком, щеткой или распылителем на обрабатываемую поверхность. Повторное грунтование и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта. Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой.

**Ограничения.** Грунт не предназначен для обработки стальных поверхностей, а также поверхностей, покрытых плиткой или масляной краской.

Коды и фактические адреса производителя указаны на упаковке.

Адрес производителя (Н): ООО «ПК Строймонтаж Юг», Россия, 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1М.

Производитель: ООО «СФК Строймонтаж Юг», Россия, 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1М.

Адрес производителя (К): ООО «Седрус», Россия, 140413, Московская область, г. Коломна, Пирочинское шоссе, д. 13.

Производитель: ООО «Седрус», Россия, 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1, этаж 5, пом. 6, кв. 42.

Адрес производителя (У): 433390, Ульяновская область, Сенгилевский р-н, Эстское Плато [Промышленный тер.] ул. 2.

Производитель: ООО «ПК Седрус Поволжье», Россия, 433380, Ульяновская область, Сенгилевский р-н, г. Сенгилей, ул. Ленина, д. 20, к. 2.

Изготовлено по заказу: ООО «БАУЦЕНТР РУС», РОССИЯ, 236029, г. Калининград, ул. А. Невского, 205. Телефон: +7 (4012) 999-111, www.baucenter.ru

Изготовлено в соответствии с ТУ Производителя ТУ 2316-002-88457641-2021

Продукт изготовлен из экологически чистого сырья.

Дата изготовления указана на упаковке. КОД ОКПД 20.30.11.1310

