

# Силин Универсальный



Армированная цементная штукатурка.

Для выравнивания фасадов, внутри помещений при оштукатуривании стен и потолков слоем до 30 мм (без штукатурной сетки); для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 60 мм, заполнения стыков ЖБИ.

Рекомендуется использовать для наружных работ, а также внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений. Допускается использовать для возведения стен и перегородок из газосиликата, пенобетона, газобетона, силикатного и керамического кирпича.

## Характеристики:

- Цвет Серый
- Температура выполнения работ от +5...+30°C
- Максимальная фракция наполнителя, не более 2,5 мм
- Количество воды на 25 кг. сухой смеси 4-4,75 л
- Толщина слоя при нанесении 5-30 мм
- Расход при толщине слоя 10 мм 14-16 кг/м<sup>2</sup>
- Жизнеспособность раствора 180 минут
- Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре 22°C и влажности 65%) 2-5 суток
- Прочность при сжатии, не менее 75 кг/см<sup>2</sup> (7,5 МПа)
- Прочность сцепления, не менее 4,0 кг/см<sup>2</sup> (0,4 МПа)
- Морозостойкость, не менее 50 циклов
- Варианты фасовки 25 кг