



НИТРОЭМАЛЬ НЦ-132

Экспресс-сушка 10 минут!

Краткая аннотация

Фасовка – Металлическая банка с этикеткой – 0,7 кг, – Металлическая банка с этикеткой – 1,7 кг – Ведро металлическое с этикеткой – 17 кг	Технические условия: ТУ 2314-196-49404743-2004
Назначение Предназначена для окрашивания деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (оконные рамы, двери, деревянные постройки, трубы, ограды, скамьи, гаражи). Эластичное покрытие идеально подходит для защиты деревянных поверхностей. Покрытие эмали НЦ-132 устойчиво к действию воды, масел и моющих средств.	Расход: 1 кг на 8-10 м ² в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения.
Применение металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, деревянные - от грязи и пыли, ранее окрашенные НЦ эмалями поверхности – от непрочного держащегося старого покрытия; с поверхностей ранее окрашенных алкидными эмалями и масляными красками покрытия удалить полностью; обезжирить и просушить. При использовании краскораспылителя эмаль разбавить растворителем №646, при использовании кисти – растворителем № 650.	Свойства: -универсальная -атмосферостойкая - для наружных и внутренних работ Высыхание каждого слоя эмали при температуре (20±2) ⁰ С – 10 мин., окончательного 3 часа.
Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Декларация о соответствии	Пригодные подложки: металл, дерево

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания эмаль

	образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %	не менее 37
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с:	60-100
Массовая доля нелетучих веществ, %	22-40 в зависимости о цвета
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	
оранжевая	150
желтая	120
белая, золотисто-желтая,	100
светло-голубая, красная	80
защитная, красно-коричневая	60
светло-серая, ярко-голубая,зеленая	50
серая	50
синяя	40
черная	30
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40 –красной 50 – остальных цветов
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч	1
Индустриального масла, не менее	6

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</p>	<p>Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления</p>
<p>Транспортировка и хранение: транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.</p>	<p>Состав: Коллоксилин, алкидная смола, пигменты, растворители, пластификатор</p>
<p>Произведено по рецептуре и под контролем качества: АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	