

# Масло деревозащитное для террас NEOMID



снаружи



защита от грибов (плесени)



защита от атмосферных осадков



с эффективным УФ-фильтром



отталкивает грязь и воду



износостойкость



глубоко проникает



паропроницаемость

## НАЗНАЧЕНИЕ

Масло деревозащитное для террас предназначено для долговременной защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе, от климатического воздействия и поражения плесенью. Содержит эффективный УФ-фильтр, который защищает поверхность от негативного воздействия солнечных лучей. Глубоко проникает и насыщает поверхностные слои древесины, обеспечивая влагостойкость, после высыхания повышает устойчивость поверхности к истиранию. Выделяет структуру и подчеркивает естественную красоту дерева. Применяется как самостоятельное защитное и декоративное покрытие для ранее промасленных и новых деревянных поверхностей.

## СВОЙСТВА:

- препятствует образованию древоокрашивающих и деструктурирующих грибов;
- обеспечивает древесине высокую степень устойчивости к внешним воздействиям: УФ-излучению, атмосферным осадкам и т.п.;
- образует износостойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств;
- увеличивает срок службы древесины;
- выделяет структуру древесины, делая ее более яркой и контрастной;
- может использоваться как для первичной обработки свежей неокрашенной древесины, так и для промасленных деревянных поверхностей с целью реставрации и обновления защитных свойств;
- легко наносится и распределяется на поверхности;
- не трескается, не отслаивается, не шелушится.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Новые и ранее обработанные маслом или антисептиками деревянные поверхности: террасы, балконы, перила, лестницы, ограды, двери, окна и т.д.

## СОСТАВ

Масло полимеризованное, светостабилизатор (УФ-фильтр), фунгицид, технологические добавки.

## ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 бесцветный, 2 белый, 3 тик, 4 орех, 5 красное дерево.



1 2 3 4 5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	<b>снаружи</b>
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	<b>кисть</b>
t НАНЕСЕНИЯ	<b>t &gt; +10°C</b>
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	<b>10-20 м²/л</b>
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	<b>1-2</b>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<b>на отлип – 6 ч, полное высыхание – 24 ч</b>
ЦВЕТ	<b>5 готовых цветов</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	<b>уайт-спирит</b>
t ХРАНЕНИЯ	<b>+5°C &lt; t &lt; +30°C</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>12 месяцев</b>

СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.002245.05.18 от 23.05.2018

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	<b>240</b>
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	<b>40</b>
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	<b>6</b>
ЕМКОСТЬ	 <b>2 л</b>