Check Point Threat Extraction secured this document

Get Original

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LVMR1675 7W/927 170-250V FR GU5.3 OSRAM

LED VALUE | LED MR16 75 110° 7W 700lm 927 170-250V FR GU5.3



Преимущества продукта

-Индекс цветопередачи CRI 95+ и индекс насыщенного красного цвета R9 50+
-Светоотдача более 100 лм/Вт
-Расширенный диапазон входных напряжений (170В-250В) – гарантия корректной работы при нестабильном электроснабжении
-Стабильный световой поток и сохранение ресурса во всем диапазоне входных напряжений
-Коэффициент пульсаций светового потока менее 3% – больше зрительный комфорт
-Расширенная гарантия 3 года
-Совместимость с выключателями с подсветкой
-Соответствие ЭМС. Защита от взаимных помех между электронными устройствами
-Многоуровневая защита от импульсных перенапряжений, электростатических разрядов и быстрых переходных процессов в соответствии с группой стандартов IEC 61000-4-x
-Безвредные материалы – отсутствие вредных веществ

Области применения

-Точечное освещение в подвесных, натяжных и реечных потолках
-Акцентная и декоративная подсветка
-Освещение кухонных гарнитуров и рабочих зон
-Трековые и шинные системы
-Гостиницы, кафе, рестораны
-Офисы и торговые залы

Особенности продукта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W (текст)	7
Номинальная мощность, W	7
Номинальное напряжение, V	170-250
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	53
Коэффициент мощности, PF	0.5

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура, K (текст)	2700
Световой поток, lm (текст)	700
Световой поток, lm	700
Световая отдача, lm/W	100
Цветовая температура, K	2700
Цветность света (обозначение)	Теплая <3300 K
Индекс цветопередачи Ra	95
Коэффициент пульсации, %	3
Угол излучения, °	110

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	48
Вес продукта, g	18

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	поликарбонат (PC)
Цвет рассеивателя	матовый
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Пылевлагозащита	IP20
Диммируемый	нет

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	30000
Гарантия, лет	3
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500В

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

PDF	Сертификат ТР 004 020
PDF	Декларация 037
	Фото упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4058075582781
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	51x51x60
Объем, м³	0.0
Вес брутто, g	28

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.