

**АО «Альпа Коутингс»**

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,  
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203  
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,  
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65  
[www.alpa.ru](http://www.alpa.ru)

## CREPI DECO

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



### Техническая информация

<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Многообразие декоративных эффектов</li><li>• Высокая стойкость к ударам и царапинам</li><li>• Маскирует изъяны базовой поверхности</li><li>• Микропористая – поверхность «дышит»</li><li>• Придает дополнительную звукоизоляцию</li><li>• Атмосферо- и светостойкая</li><li>• Моется под давлением</li><li>• Компьютерная и ручная колеровка</li></ul>
<b>Область применения</b>	Применяется для декорирования стен в гостиных, спальнях, коридорах, столовых, детских комнатах, кухнях, ванных комнатах, офисных и общественных помещениях, рекомендуется для фасадной отделки. Типы поверхностей: оштукатуренные и зашпатлеванные (с помощью материалов на основе цемента и гипса) поверхности, бетонные, кирпичные, каменные, гипсокартонные основания, ДСП, ДВП.
<b>Класс мокрого истирания</b>	Класс 1 по DIN EN 13300
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Степень блеска</b>	Матовая
<b>Колеровка</b>	Компьютерная и ручная колеровка в светлые и пастельные тона по веерам <ul style="list-style-type: none"><li>• ALPA Paints</li><li>• Display Collection</li><li>• RAL</li><li>• NCS</li><li>• Folio</li></ul>
<b>Плотность</b>	Фракция 0,5мм – 1,75 кг/л Фракция 1,5 мм – 1,75 кг/л Фракция 2,5мм – 1,69 кг/л Фракция короед (0,5 мм; 2,5 мм) – 1,75 кг/л
<b>Расход</b>	2-3 кг на 1м <sup>2</sup> в зависимости от фракции
<b>Состав</b>	Акриловые сополимеры, вода, диоксид титана, карбонат кальция, мраморная крошка, целевые добавки.
<b>Фасовка</b>	15 кг

**АО «Альпа Коутингс»**

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,  
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203  
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,  
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65  
[www.alpa.ru](http://www.alpa.ru)

## Рекомендации по применению

<b>Подготовка поверхности</b>	СРЕПИ DECO следует наносить на сухую, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность. Со старых непрочных оснований необходимо удалить отслаивающиеся частицы. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, следует обработать наждачной бумагой до появления шероховатости, удалить пыль. На основания со следами просачивания воды нанесите слой гидроизолирующего средства Polyfluid. Зараженные грибок поверхности очистите с помощью препарата Fongifluid. Перед применением рекомендуется обработать основание акриловым грунтом AlpaPrimer.
<b>Применение</b>	Перед применением следует тщательно перемешать. Материал наносится в один слой без разбавления. Не наносить при температуре ниже 12°C и относительной влажности, превышающей 80%.
<b>Инструменты</b>	шпатель, валик, кисть, пистолет "airless", малярная варежка. Очистка инструментов производится водой.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 70%: формирование рисунка – 20-30 минут, сухая на ощупь – 4-6 часов, полное формирование прочности – 10-15 дней.

## Дополнительная информация

<b>Меры предосторожности</b>	При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.
<b>Условия хранения</b>	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке при температуре от 5°C до 35°C. Штукатурка выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°C, а также транспортировку при температуре ниже 0°C, продолжительностью не более месяца. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года со дня изготовления.
<b>Утилизация</b>	После использования пустую закупоренную тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки краски в канализацию, на почву, в водоемы.