



Основные характеристики

Серия	Glossa
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Механизм
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)
Сегмент рынка	Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Утопленный
Номинальный ток	16 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В Переменный ток
Режим фиксации	Винтами Лапками
Материал	PC + ASA глянцевое
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий кабель
Высота	71 Мм
Ширина	71 Мм
Глубина	40 Мм
Глубина встраивания	28 Мм
Вес нетто	0,074 Кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификаты	EAC
Стандарты	TP TC 004/2011

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	84,0 Г
Высота упаковки 1	4,01 См
Ширина упаковки 1	7,08 См
Длина упаковки 1	7,08 См
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	160
Вес упаковки 2	14,61 Кг
Высота упаковки 2	33,2 См
Ширина упаковки 2	38,4 См
Длина упаковки 2	38,4 См
Тип упаковки 3	BB1
Количество штук в упаковке 3	20
Вес упаковки 3	1,794 Кг
Высота упаковки 3	8 См
Ширина упаковки 3	18,6 См
Длина упаковки 3	37,2 См

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно- декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламен- ту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**