



УДЛИНИТЕЛИ
ТУ ВУ 300541279.021-2019
Паспорт

Назначение

Удлинитель хозяйственного и аналогичного исполнения УХ, УХз (см. таблицу 1) предназначены для присоединения электрических устройств, рассчитанных на максимальный ток от 6 до 16 А к питающей сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц. Удлинитель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от -40°C до +40°C, наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Таблица 1.

Тип удлинителя	Максимальный ток, А	Максимальная мощность подключаемых устройств, Вт (для полностью намотанного кабеля на рамку для удлинителя)	Максимальная мощность подключаемых устройств, Вт (для полностью смотанного кабеля с рамки для удлинителя)	Степень защиты по ГОСТ14254
УХ6-1-ХХ-Р	6	420	1500	IP20/IP44
УХз6-1-ХХ-Р				
УХ6-2-ХХ-Р				
УХз6-2-ХХ-Р				
УХ6-3-ХХ-Р				
УХз6-3-ХХ-Р				
УХ6-4-ХХ-Р				
УХз6-4-ХХ-Р				
УХ6-1-ХХ				
УХз6-1-ХХ				
УХ10-1-ХХ-Р	10	700	2500	IP20/IP44
УХз10-1-ХХ-Р				
УХ10-2-ХХ-Р				
УХз10-2-ХХ-Р				
УХ10-3-ХХ-Р				
УХз10-3-ХХ-Р				
УХ10-4-ХХ-Р				
УХз10-4-ХХ-Р				
УХ10-1-ХХ				
УХз10-1-ХХ				
УХ16-1-ХХ-Р	16	1100	3700	IP20/IP44
УХз16-1-ХХ-Р				
УХ16-2-ХХ-Р				
УХз16-2-ХХ-Р				
УХ16-3-ХХ-Р				
УХз16-3-ХХ-Р				
УХ16-4-ХХ-Р				
УХз16-4-ХХ-Р				
УХ16-1-ХХ				
УХз16-1-ХХ				

ХХ - условное обозначение мерной длины гибкого кабеля в метрах.

Основные технические данные

Номинальное рабочее напряжение – 250 В
Номинальная частота питающей сети – 50 Гц
Климатическое исполнение: УХЛ2

Комплект поставки

Изделие 1шт.
Паспорт 1шт.
Упаковка 1шт.

Эксплуатация удлинителя

Эксплуатация удлинителя проводится только в соответствии с требованиями, изложенными в разделах «Назначение» и «Требования безопасности» настоящего руководства по эксплуатации.

Смотать кабель с рамки на необходимую длину. При эксплуатации на максимальной мощности необходимо всегда полностью сматывать кабель с рамки.

Требования безопасности

Подсоединение удлинителя должно производиться только к питающей сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц. При подключении электрических устройств с заземлением подсоединение удлинителя должно производиться только к питающей сети переменного тока с заземлением напряжением до 250 В частотой 50 Гц.

Запрещается эксплуатация удлинителя имеющего повреждения кабеля, розетки, вилки. При обнаружении неисправности удлинителя необходимо отключить его от питающей сети и в дальнейшем удлинитель не использовать.

Правила хранения и транспортирования

Удлинитель должен храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности до 95%. Срок хранения в упаковке изготовителя 2 года со дня изготовления. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Транспортирование должно производиться при температуре окружающей среды от -50°C до +40°C любым видом транспорта при условии защиты удлинителей от атмосферных осадков.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует надежную работу удлинителей при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи удлинителя через розничную торговую сеть, или конечному потребителю.

Срок службы 5 лет. По истечению срока службы удлинители утилизируются в соответствии с указанием местных органов власти.

Свидетельство о приемке

Удлинитель соответствует ТУ ВУ 300541279.021-2019 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления: _____. Представитель службы контроля предприятия: _____ Штамп ОТК

месяц, год



ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «Свет»
Республика Беларусь, 210002, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А
Тел. +375 212 36 66 32, факс +375 212 36 66 32

