



ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ «ПРОФИ»

Тип	Латексная шпатлевка готовая к применению.
Область применения	Предназначена для заделки неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, панельные стены, окна) внутри помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток	Ок. 77 %
Плотность	Ок 1,7 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится шпателем
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	2-12 часов при t (20+2)°С в зависимости от толщины слоя.
Цвет	Белый, береза, бук, дуб, махагон, сосна
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,25 кг, 0,75 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80%.
Предварительная Подготовка	Поверхность очистить от пыли, жира и различных загрязнений
Выравнивание	При необходимости в шпатлевку добавить небольшое количество воды и размешать. Наносить шпателем. Для заделки глубоких неровностей необходимо наносить 2-3 слоя. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой.



ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ «ПРОФИ»

ОХРАНА ТРУДА

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды.
Хранить в недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
При длительном контакте с кожей возможна аллергическая реакция.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Остатки шпатлевки передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы.