



ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА АКРИЛОВАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Сополимерная акриловая дисперсия, диоксид титана, воск, наполнители, функциональные добавки
Чем наносить	Кисть, валик, распылитель
Разбавление водой	Для грунтования: до 10-20% Для финишного покрытия: до 5%
Температура применения	Температура воздуха и окружающей поверхности не ниже +10°C , влажность воздуха не более 70%
Требуемая влажность поверхности	Древесина: до 15% Бетон: до 4%
Количество слоев	2
Расход в 1 слой	1 кг на 9-10 м2
Время высыхания (при t° +20±2°C)	На отлип: до 2 часов Межслойная сушка: 3-4 часа Готовность к эксплуатации (по покрытию можно ходить, но не размещать на полу тяжелые и замедляющие высыхание предметы: мебель, ковры): 24 часа Окончательный набор прочности покрытия (допускается влажная уборка и эксплуатация: установка мебели, ковров и пр.) - 2 недели
Блеск	Полуглянцевый
Готовые цвета	Выбрать в палитре
Колеровка машинная	По карте Dali Эмаль для пола, каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024
Колеровка ручная	Колеровочными пастами Dali. До 4% от массы эмали
Прогнозируемый срок службы покрытия	До 10 лет
Очистка инструмента	Водой
Хранение и транспортировка	При температуре от +5°C до +35°C; выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток при температуре -40°C
Фасовка	0,9 кг; 2,2 кг
Срок годности	24 месяца в заполненной герметичной таре



ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА АКРИЛОВАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Окрашивание деревянных и бетонных полов, горизонтальных и вертикальных поверхностей в помещениях, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию. Для стен, дверей, мебели, окон.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутри и снаружи помещений под навесом по деревянным, минеральным, загрунтованным металлическим поверхностям, в том числе ранее окрашенным и приготовленным под окраску.

Разрешена к применению в детских, дошкольных, лечебных, образовательных учреждениях.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Образует износостойкое полуглянцевое покрытие
- Выдерживает мытье с использованием бытовых моющих средств
- Устойчивая к истиранию, механическим воздействиям, влаге и загрязнениям
- Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
- Экологичная, без запаха

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Условия проведения работ

температура воздуха и поверхности не менее +10°C, влажность воздуха менее 70%.

Инструмент

кисть, валик или распылитель

Разбавление

для грунтования: до 10-20%, для финишного покрытия: до 5%

Колеровка

- Ручная: колеровочными пастами Dali. До 4% от массы эмали
- Автоматическая : по колеровочной карте Dali Эмаль для пола, по каталогам RAL, NCS S 1950, Nova 2024.

Проведение работ

- Очистить, зашпатлевать и отшлифовать поверхность.
- Удалить пыль и загрунтовать. Для грунтования можно использовать саму эмаль, разбавленную водой на 10-20%. Металлические поверхности обезжирить и загрунтовать ГФ-021.
- После грунтования нанести эмаль в 2 слоя.
- При окраске больших площадей смешать в одной емкости эмаль одного цвета из разных партий.
- Промыть инструмент водой.

Расход

1кг на 9-10 м² в зависимости от качества поверхности и используемого инструмента

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ:

- Состав пожаро- и взрывобезопасен.
- При нанесении избегать контакта состава с открытыми частями тела.



ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА АКРИЛОВАЯ



ГОТОВЫЕ ЦВЕТА:



Бежевый



Белый



Бесцветный



Дуб



Красное дерево



Орех



Серый