

Информационное письмо

Герметик акриловый для деревянного дома MasterTeks ProfiMaster ТЕПЛЫЙ ШОВ



Высокоэффективный акриловый герметик подходит для долговечной герметизации и заделки швов и трещин, устранения косметических дефектов, улучшает энергосберегающие свойства дома и его эстетические характеристики, обеспечивает надежную защиту от насекомых, способных нанести вред утеплителю.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает эффективную тепло- влажно- изоляцию;
- Обладает высокой паропроницаемостью;
- Отличается повышенной эластичностью и относительным удлинением;
- Устойчив к деформации до 25%;
- Допускается ведение работ при температуре до -10°C;
- Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности;
- Может наноситься на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона;
- Окрашивается после отвердевания;
- Экологически безопасен.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Герметизация межбрусных швов рубленых домов из бревен, оцилиндрованных бревен из бруса, а также для заделки торцевых и боковых трещин на древесине;
- Заделка трещин и устранение косметических дефектов.

Технические данные	
Цвет	Белый, Медовый, Сосна
Гарантированный срок хранения	24 месяца. Допускается транспортировка до -20°C (5 циклов)
Фасовка	Файл-пакет – 600 мл
Артикул	Белый – 9613233; Медовый -9613235; Сосна – 9613234
Штрихкод	Белый – 4610043160065; Медовый - 4610043160072; Сосна – 4610043160089
Страна изготовления	Россия