

DALI-DECOR® «ШУБА» декоративная штукатурка акриловая

Назначение:

Защитно-декоративная обработка:


- фасадов зданий и сооружений
- стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной влажностью воздуха и интенсивной эксплуатационной нагрузкой.

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)

Свойства:

- образует структурное шероховатое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям
- атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40° до +40°С
- скрывает мелкие дефекты и неровности поверхности
- пластичная, легко наносится на основание
- устойчива к воздействию огня, подходит для обработки путей эвакуации
- устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-лучей
- выдерживает влажную очистку с применением моющих средств
- эластичная, устойчива к образованию трещин
- предназначена для ручной и машинной колеровки
- окрашивается любыми акриловыми водно-дисперсионными красками



Рекомендации по применению:

Перед применением перемешать.

Для улучшения адгезии предварительно нанести на основание грунтовку адгезионную Dali «Бетон-контакт-2».

Наносить в один слой на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С шпателем, периодически смачивая его водой. Дальнейшее создание рельефа поверхности производить валиком.

Технические данные	
Связующее	модифицированные акриловые сополимеры
Методы нанесения	шпатель, валик, кельма
Разбавление	допускается, но не более 5% от общей массы состава
Разбавитель	вода
Температура применения	от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	1
Расход в 1 слой	1кг на 0,7 – 1м²
Время высыхания (при t° +20±2°С)	полное высыхание - 3 часа окончательный набор прочности покрытия – 5 суток
Блеск покрытия	матовый
Цвет	белый
Колеровка машинная	по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»
Колеровка ручная	- колеровочными красками TM Dali - универсальными колерными пастами TM Dali
Срок службы покрытия (снаружи помещений)	до 20 лет
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от +5° до +35°С - не замораживать
Срок годности	1 год в заполненной герметичной таре
Фасовка	15, 30 кг

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.