



Основные характеристики

Серия	Blanca
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Режим фиксации	Винт
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	16 A at 250 V AC 50 Hz

Дополнительные характеристики

Количество розеток	3
Тип монтажа	Открытый
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Тип крышки	Со шторками
Стандарт розетки	Schuko
Контрольная лампа	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Цветовой оттенок	Бежевый
Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 Циклы
Соединение – клеммы	3 screw terminals
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	3
Емкость зажимного соединения	1.5...4 mm ² for rigid cable(s) 1.5...4 mm ² for flexible cable(s)
Длина зачистки проводов	11 Мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Высота	65 Мм
Ширина	147 Мм
Глубина	43 Мм

Масса продукта	0,132 Кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	139 Г
Высота упаковки 1	4,3 См
Ширина упаковки 1	6,5 См
Длина упаковки 1	14,7 См
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	5
Вес упаковки 2	695 Г
Высота упаковки 2	8,9 См
Ширина упаковки 2	19,5 См
Длина упаковки 2	23,2 См

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Contractual warranty

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**