

Технические характеристики продукта

Характеристики

EZ9E112S2FRU

Easy9 корпус встроенный с прозрачной дверью
1 ряд/12 модулей

Код EAN : 3606480768866



Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Шкаф
Тип ячейки	Модульный корпус
Количество модулей по 18 мм в ряду	12

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Количество горизонтальных рядов	1
Общее количество модулей по 18 мм	12
Тип рейки	DIN
Тип установки	Внутри помещения
Назначение клеммного блока	Земля/Нейтраль
Количество клеммных блоков	2 Земля/Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии
Кабельный ввод	Канал ввода
Тип дверцы	Прозрачный
Открытие двери	Угол открытия 180° (180 °)
Номинальный ток	In = 63 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V AC
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	2,5 кВ
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
Материал шкафа	Enclosure: self-extinguishing plastic

Ширина	280 мм Снаружи:
Высота	222 мм Снаружи:
Глубина	92 мм Снаружи:
Цвет	White (RAL 9003)
Вес нетто	800 г

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60670-1-24
Огнестойкость	650 °C (1800 с) в соответствии с IEC 60695-2-10
Степень защиты IP	IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK07 в соответствии с МЭК 62262
Степень загрязнения	2
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...70 °C

Packing Units

Вес упаковки	0,860 г
Высота упаковки 1	0,920 дм³
Ширина упаковки 1	2,220 дм³
Длина упаковки 1	2,800 дм³

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---