



Основные характеристики

Серия	Glossa
Тип продукта	Выключатель
Область применения	Для дистанционного управления
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Platinum
Сегмент рынка	Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Утопленный
Функции переключения	1-полюсный 2-клавишный
Номинальный ток	10 АХ
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В переменный ток
Режим фиксации	Лапками Винтами
Материал	Крышка механизма: PC + ASA Монт. рама: оцинкованная сталь
Локальная индикация	Без
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм ² Жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий кабель
Высота	71 Мм
Ширина	71 Мм
Глубина	38,5 Мм
Глубина встраивания	22,6 Мм
Масса продукта	0,074 Кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификаты	EAC
Стандарты	TP TC 004/2011

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	84 Г
Высота упаковки 1	3,85 См
Ширина упаковки 1	7,08 См
Длина упаковки 1	7,08 См
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	1800
Вес упаковки 2	207 Кг
Высота упаковки 2	110,4 См
Ширина упаковки 2	80 См
Длина упаковки 2	120 См
Тип упаковки 3	CAR
Количество штук в упаковке 3	20
Вес упаковки 3	2,096 Кг
Высота упаковки 3	10,6 См
Ширина упаковки 3	24,2 См
Длина упаковки 3	40,4 См

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**