

Информационное письмо Герметик акриловый MasterTeks ProfiMaster общестроительный



Однокомпонентный пластоэластичный герметик на основе акриловой дисперсии. Великолепно подходит для заполнения трещин и швов при внутренних и наружных работах на любых пористых поверхностях: бетон, штукатурка, гипсокартон, кирпич, дерево и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная адгезия к большинству пористых материалов;
- Пластоэластичный, подходит для швов с деформацией до 15%;
- Удобное нанесение на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности;
- Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности;
- До высыхания легко очищается водой;
- Окрашивается любыми видами ЛКМ после высыхания;
- Без запаха, экологичен, не токсичен, безопасен.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Заполнение трещин, щелей в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке, дереве;
- Заполнение швов в гипсокартонных плитах;
- Уплотнение соединительных швов между оконными рамами, дверными коробками и кирпичной кладкой;
- Герметизация элементов из газобетона;
- Герметизация строительных соединений с небольшой подвижностью (до 15%).

Технические данные	
Цвет	Серый
Гарантированный срок хранения	24 месяца. Допускается транспортировка до -20°C (5 циклов)
Фасовка	Картридж – 290 мл
Артикул	9613236
Штрихкод	4610043160096
Страна изготовления	Россия