



Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Выключатель
Краткое название устройства	Easy9 Выключатель
Переключатель приложений	Распределение
Poles	3P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям по изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	40 А в 400 В 50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	400 В переменный ток 50/60 Гц
[Icm] включающая способность	0.6 kA
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток	0,48 kA в течение 1 с
Номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	4 kV
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	6
Высота	81 мм
Ширина	54 мм

Глубина	66,5 мм
Цвет	Серый
Механическая износостойкость	8500 циклы
Электрическая износостойкость	1500 cycles
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...35 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...25 мм² гибкий
Момент затяжки	3,5 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60947-3
Сертификаты	CE
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...70 °C

Packing Units

Вес упаковки	0,244 кг
Высота упаковки 1	0,780 дм³
Ширина упаковки 1	0,540 дм³
Длина упаковки 1	0,850 дм³

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---