

Руководство по эксплуатации

Изделия должны эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях с температурой от +10°C до +40°C **без резких перепадов температур**. Как и все ламинированные изделия, столешницы до начала установки необходимо **выдержать в помещении в течение 48 часов** при стабильной температуре и относительной влажности воздуха не более 65%. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату помещения.

1. Для длительной эксплуатации и поддержания внешнего вида столешницы следует придерживаться следующих правил:

1.1 При монтаже столешницы, а также при установке мойки или варочной панели все открытые части ДСП (стыки, торцы и края вырезанного отверстия столешницы) необходимо обработать силиконовым герметиком.

1.2. Пользоваться разделочной доской, чтобы не оставлять царапин и вмятин на поверхности столешницы.

1.3. Пролившуюся воду сразу же удалять с поверхности и со стыковочных швов столешницы.

1.4 Не ставить на столешницу горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

1.5. Протирать столешницу только салфеткой, мягкой губкой или тканью.

2. Очистка поверхности.

2.1. Появившиеся пятна необходимо удалять сразу, как только они появились.

2.2. Для очистки применять обычные чистящие средства, не имеющие в своём составе абразивных (истирающих) материалов, сильных растворителей.

2.3 Не использовать средства для полировки мебели, содержащие жир, масло, воск, так как они забивают рельеф поверхности столешницы и образуют плёнку, накапливающую загрязнения.

3. Запрещается:

3.1. Воздействие на поверхность столешницы сильно разогретых предметов с температурой выше 180 °C., а на оклеенные кромкой торцы столешницы – выше 140 °C.

3.2. Длительное воздействие на торцы столешницы водяного пара, холодной и горячей воды.

3.3. Механическое воздействие на поверхность и торцы столешницы колющими и(или) режущими предметами.

Предприятие – изготовитель гарантирует качество изделий в течение 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении покупателями условий транспортирования, хранения и эксплуатации.