



# Optima



## Краска для деревянных окон

- Образует атмосферостойкое покрытие повышенной эластичности, устойчивое к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещения
- Создает эффект пластикового окна
- Окрашенные поверхности не слипаются после высыхания

### Описание

Полуглянцевая алкидная краска для деревянных окон идеально подходит для окрашивания деревянных окон и дверей. Обладает хорошей укрывистостью. Легко наносится и разравнивается, не образуя потеков и следов от инструмента.

### Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на большинство деревянных и металлических поверхностей. Идеальна для окраски окон, дверных коробок, мебели. Может быть использована для окраски радиаторов отопления. Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей.

### Особенности применения

Рекомендуется наносить в два слоя при температурном режиме от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Перед применением тщательно перемешать.

### Разбавление

Разбавление не требуется.

### Технические данные

Связующее	Алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит Solve W
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	63 %
Плотность	≈1,15 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	16–24 часа
Время полного высыхания покрытия	48 часов
Расход на один слой	До 10 м <sup>2</sup> /л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

### Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка

