



## Styroporkleber D 18

### Клей стиропоровый

для декоративных плит из полистирола,  
не содержит растворитель



#### Материал

<b>Область применения</b>	Готовый к применению, белый, дисперсионный клей для приклеивания декоративных плит из полистирола и полиуретана.
<b>Свойства</b>	Легкое биологическое разложение. Высокая склеивающая способность, готовая к применению, легко обрабатывается, не содержит растворитель.
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Плотность</b>	Ок. 1,6 г/см <sup>3</sup>
<b>Вид связующего</b>	Дисперсия синтетических полимеров
<b>Состав</b>	Дисперсия стиролакрилата, карбонат кальция, вода, добавки, консервант.
<b>Код продукта</b>	D1

#### Нанесение

<b>Основания</b>	<p>Основание должно быть чистым, сухим, прочным и обезжиренным. Непрочные части, остатки обоев и старые покрытия полностью удалить при помощи шпателя или düfa Abbeizer.</p> <p>Восприимчивые к влажности поверхности, например гипсовые плиты, гипсокартон, древесно-стружечные и твердые волокнистые плиты, перед приклеиванием обработать грунтом düfa Tiefgrund LF до потолка.</p> <p>У гипсовых плит или готовых гипсовых штукатурок необходимо удалить гипсовый слой или поверхность перед грунтованием зашлифовать. На тяжелых основаниях сделать пробное приклеивание.</p>
------------------	--



# Техническая информация

<b>Нанесение</b>	Клей нанести на приклеиваемую плиту на всю поверхность, точками или полосами (зависит от размеров и веса плиты). Плиту хорошо прижать к основанию деревянной доской. Для приклеивания подбоев. использовать клей для подбоев düfa Untertapetenkleber (см. также техническую информацию производителя плит).
<b>Расход</b>	В зависимости от применения 250-650 г/м <sup>2</sup>
<b>Чистка инструментов</b>	Водой, при необходимости добавить моющее средство.
<b>Время высыхания</b>	Ок. 15-20 способен к обработке. Полное высыхание через мин. 12 часов, в зависимости от вида и впитывающей способности основания и приклеиваемого материала.
<b>Температура нанесения</b>	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
<b>Фасовка</b>	1 кг, 3 кг, 8 кг, 15 кг
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение. При попадании на кожу или в глаза сразу промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 6333378.
<b>Утилизация</b>	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Техническая информация от 07/2005