

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЕС КОНТАКТ-БЕТОН



НАЗНАЧЕНИЕ

ЕС Контакт-Бетон - грунт на акриловой основе с минеральным наполнителем для подготовки плотных, гладких, слабовпитывающих оснований (бетон, гипсокартон и др.) перед нанесением различных отделочных материалов.

Грунт формирует структурную поверхность, выравнивает впитывающую способность основания, увеличивает прочность сцепления растворов с поверхностью.

ВАЖНО!

Производится 2 вида ЕС КОНТАКТ-БЕТОН с различным максимальным размером фракции 0.3 и 0.6 мм соответственно.

Для внутренних и наружных работ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура основание и окружающей среды не менее +5°C.

Основание должно быть прочным (обладать несущей способностью), сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ.

Перед применением тщательно перемешать.

Грунт равномерно нанести на поверхность основания кистью или валиком, не допуская образования луж.

Отделочный материал наносить после полного высыхания грунта.

Не следует допускать запыления загрунтованных поверхностей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт не содержит растворителей.

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИИ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Хранить в помещениях при температуре не ниже +5°C.

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия, вода, технологические добавки, минеральный носитель, пигмент.

ФАСОВКА

П/э емкость.

Вес - 5 кг и 10 кг.

РАСХОД

Ориентировочный расход 1 кг смеси на 2 - 3 м², в зависимости от впитывающей особенности основания.