



PLITONIT

ЛЕГКО БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ



PLITONIT Защитная пропитка для клинкера и натурального камня



Средство служит для пропитывания неглазурованной обожженной плитки, керамических плиток, клинкера и натурального камня. Глубоко проникает и усиливает цвет облицовки, затрудняет осаждение грязи, благодаря чему за облицовкой легче ухаживать. При регулярном применении предотвращает образование пятен.

Фасовка: 1 л

Преимущества и выгоды работы с PLITONIT Защитная пропитка для клинкера и натурального камня

- Обеспечивает долговечность и привлекательность облицовки
- 1 л раствора хватит для очистки до 20 м² - экономичный расход;
- Срок годности – 3 года.

Расход материала

1 литр примерно на 10-20 м² в зависимости от основания.

Подготовка основы

Пропитываемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Рекомендуется использовать после затирки межплиточных швов и очистки поверхности.

Порядок работы

Средство наносить кистью. Оставить ненадолго, чтобы впиталось в структуру. Излишки собрать хлопчатобумажной ветошью. Не выливать прямо на пропитываемую поверхность.

Внимание!

Содержит высококачественное минеральное масло. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. Не вызывать рвоту. Хранить под замком. Беречь от детей!

Состав

рафинированное минеральное масло

Условия хранения

В сухом месте, не подверженном воздействию мороза. Срок годности 36 месяцев.

Логистическая информация

Индивидуальный штрих-код	4607013046924
Групповой штрих-код	14607013046921
Количество флаконов на паллете	528 шт.