

LM8809C. ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР С ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ»

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа



1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
- рабочее давление воды составляет от 0,1 до 0,6 МПа;
- максимальное давление воды не превышает 1 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов

Отвертка	Пассатижи	Разводной ключ	Защитные очки
			

Монтаж

Во избежание выхода из строя кнопочного переключателя (из-за попадания в него ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

1. На расстоянии 400 -650 мм от смесителя отметьте место установки блока кнопочного переключателя. Просверлите отверстие в стене, уставьте в него дюбель и закрепите шурупом крепежный элемент. Закрепите блок кнопочного переключателя на стене.

2. На нижней части штанги установите мыльницу, держатель для душевой лейки и крепление для штанги. Соедините нижнюю часть штанги с верхней частью и зафиксируйте их. Получившуюся конструкцию присоедините к стене и отметьте место установки настенного крепления.

3. Просверлите 2 отверстия, вставьте в них дюбели и установите настенное крепление, надежно закрепив его шурупами.

4. Установите штангу в блок кнопочного переключателя используя прокладку и зафиксируйте крепление штанги в настенном креплении.

5. Присоедините шланг для душа к выходному штуцеру (задний штуцер) кнопочного переключателя. Используйте прокладку. Присоедините шланг для подключения к смесителю к входному штуцеру кнопочного переключателя (передний штуцер) и смесителю, используя прокладки.

6. После подключения душевого гарнитура к смесителю необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого гарнитура можно использовать в рабочем режиме. Пролить нужно выполнить до установки верхнего душа и душевой лейки!

7. Установите на верхнюю часть металлической штанги верхний душ, используя прокладку;

8. Присоедините трехфункциональную душевую лейку к шлангу для душа, используйте прокладку

