

АКВАФОР®

фильтры для воды



Инструкция по эксплуатации для кувшина с модулем серии А: А5, А6, А7, А8

со счетчиком и крышкой флип-флоп

Водоочиститель с модулем серии А предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды, соответствующей СанПиН. Обогащает воду магнием.

Рекомендации по эксплуатации:

1. Поместите модуль в горизонтальном положении в холодную воду, осторожно встряхните, чтобы удалить воздух, и оставьте в воде на 10 минут.
2. Плотно вставьте модуль в отверстие воронки до упора.
3. Профильтруйте и слейте первые два кувшина воды. Это рекомендуется для промывки модуля от следов угольной пыли, которая может образовываться при транспортировке.
4. Ваш водоочиститель готов к работе.




При каждой замене модуля промывайте корпус, крышку и воронку водоочистителя теплой водой с мягким моющим средством. Старайтесь использовать только свежую отфильтрованную воду. Если вы не пользовались водоочистителем в течение длительного периода времени (например, во время отпуска), профильтруйте и слейте первые два кувшина воды. Старайтесь не допускать ударов и падений водоочистителя, не помещайте его вблизи нагревательных приборов и защищайте от замерзания. Своевременно заменяйте модуль в водоочистителе.

Механический счетчик ресурса модуля

Механический счетчик показывает остаточный ресурс сменного модуля (в процентах).

При установке нового модуля поверните стрелку счетчика в положение, соответствующее максимальному значению шкалы (1). Когда стрелка перейдет на красный сегмент, модуль необходимо будет заменить (2).



Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок* эксплуатации водоочистителя (кроме сменного модуля) — **6 месяцев** со дня продажи.

Срок службы** водоочистителя (кроме сменного модуля) — **5 лет** со дня продажи.

Срок службы (ресурс) сменного модуля — **350 литров** питьевой водопроводной воды. Ресурс сменного модуля может меняться в зависимости от качества воды (от большого количества примесей, от избыточной жесткости).

Срок хранения водоочистителя до начала эксплуатации — **3 года** при температуре от +5 до +40°C, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе водоочистителя обращайтесь к продавцу либо к изготовителю.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отображения их в паспорте.

Цвет и модель изделия, тип и количество модулей, дата производства и контроля качества указаны на наклейке со штрихкодом.

* Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

** Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.