321mm

12mm

94mm

AkzoNobel

HAMMERITE™

ПРЯМО НА РЖАВЧИНУ
КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА

БАЗА ПОД КОЛЕРОВКУ
BASE CLEAR

ОТ ВОДЫ
ЗАЩИТА DUAL TECH
ОТ КОРРОЗИИ

8 ЛЕТ ЗАЩИТЫ

• Формула 3 в 1 • Выбери свой цвет

Краска для металла Hammerite гладкая с эффективной формулой 3 в 1 (грунт, ингибитор коррозии, финишное покрытие) позволяет легко и быстро защитить металл и придать красивый внешний вид поверхности. Благодаря технологии **DUALTECH** с добавлением воска Hammerite обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 8 лет*. Краска обладает высокой укрывистостью. Образует прочное и эластичное покрытие, стойкое к бытовым химикатам, бензину и маслам, а также к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещений. Термостойкость покрытия до 80°С.

- Прямо на ржавчину
- Обеспечивает долговременную защиту
- Легко наносится

С колеровочной системой Acomix вы получаете желаемый цвет с высокой точностью. Acomix позволяет подобрать самые разные оттенки краски.

acomix ВЕРНЫЙ ЦВЕТ

ACOMIX - ВЕРНЫЙ ЦВЕТ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА.

Внимание! При подборе краски учитывайте, что на визуальное восприятие цвета влияют размер и освещение помещения, степень глянца краски и фактура окрашиваемой поверхности. Для повторения выбранного цвета сохраняйте его номер. Acomix позволяет подобрать самые разные оттенки краски: от пастельных до самых ярких.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для окрашивания большинства поверхностей из черных металлов, таких как гаражные ворота, заборы, водосточные трубы, желоба, перила, флагштоки и т. п. Допускается окрашивание поверхностей из пластика твердой фактуры и цветных металлов (оцинкованных, алюминиевых, стальных и т. п.)*, а также деревянных поверхностей при условии соответствующей подготовки перед окрашиванием.
Во избежание частичного нарушения целостности покрытия больших конструкций рекомендуем их окрашивание после сборки.
Для окрашивания больших площадей рекомендуем провести тестовый выкрас выбранного Вами цвета.

Шаг 1 - Подготовка поверхности

При покраске новых металлических поверхностей необходимо удалить пыль, обезжирить поверхность с помощью **растворителя** и **очистителя Hammerite**. Далее протереть губкой или неволокнистой тканью, по необходимости загрунтовать.

На ранее окрашенной поверхности удалить неплотно держащееся старое покрытие и очаги ржавчины, применить легкую шлифовку, удалить пыль с поверхности растворителем и очистителем Hammerite для дальнейшего окрашивания. По необходимости загрунтовать.

Сухая шлифовка старого покрытия приводит к выделению пыли, по возможности рекомендуем применять влажную шлифовку поверхности и использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки).

Шаг 2 - Способ применения

Перед нанесением и в процессе использования перемешайте краску, на допуская образования пузырьков воздуха. Окрасочные работы проводить при температуре воздуха и поверхности не ниже +5°С и не выше +30°С. Наносить кистью, валиком или методом распыления. Рекомендуется использовать кисть с натуральным ворсом или валик со средним ворсом, предназначенные для нанесения красок на основе органического растворителя.

Наносить 2-3 плотных равномерных слоя, избегая потёков. Второй слой краски наносить через 16 часов после первого. При низких температурах время высыхания краски увеличивается.

Разбавление
При работе кистью разбавление краски не требуется. Для нанесения краски краскопультом добавить не более 1 части растворителя и очистителя Hammerite на 7 частей краски.

Шаг 3 - Очистка инструмента

Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, сначала максимально очистите инструмент от остатков краски, затем промойте инструмент **растворителем** и **очистителем Hammerite.**

Расход:1 литр до 5 м² при двухслойном покрытии	Время высыхания на отлип 3 часа	Повторное нанесение через 16 часов

Состав:
Растворитель Hammerite, модифицированная алкидная смола, светостойкие пигменты без соединений свинца, активные антикоррозионные компоненты, функциональные добавки, воск.
Срок годности и условия хранения: 2 года в неоскрытой заводской упаковке в сухом вентилируемом помещении при температуре от +5°С и до +30°С.
*При соблюдении технологии нанесения
**Для окраски цветных металлов и пластика предварительно покройте поверхность Hammerite Special metals primer

Горячая линия: 8 800 333 68 48
Звонок по России бесплатный

rpga.ru Одобрено Ассоциацией качества краски

AkzoNobel

www.hammerite.ru

Правила техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды:

Краска на основе органического растворителя

При окрашивании поверхностей в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен. Рекомендуется при работе с краской надеть защитные очки и маску. Избегать попадания в глаза, дыхательные пути и на кожу. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Показать этикетку врачу. При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом или специальным моющим средством. Не использовать органические и синтетические растворители. Пары краски могут вызывать сонливость и головокружение. Во избежание пролива краски при транспортировке банки должны находиться в вертикальном положении и быть плотно закрытыми. Не использовать и не хранить банки в подвешенном состоянии и при температуре ниже +5°С и выше +30°С. Не хранить под прямыми солнечными лучами. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать пустую упаковку для хранения пищевых продуктов. Не сливать остатки краски в канализацию или водостоки. Обращайтесь в специализированные пункты утилизации.

Огнеопасно.

Дату производства, № партии и код производителя см. на упаковке.
*Продукт имеет свидетельство о госрегистрации и декларацию соответствия.
Производитель: Акзо Нобель Декоратив Коутингз бв, Зейвенаансрзаан, 4, 8191 АА Валеневелд, Нидерланды
Представитель и импортер: Россия, ЗАО "Акзо Нобель Декор" 143900, МО, г. Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, вл. 9, 8-800-333-68-48
По вопросам качества обращаться: Россия, ЗАО "Акзо Нобель Декор", 143900, МО, г. Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, вл. 9, 8-800-333-68-48
Импортеры в Республике Беларусь:
ООО "СТМ Групп-000", 220045, г.Минск,ул. Н. Орды, 23, пом. 32Б, офис 10, т./ф.+375 17 385-12-17
ОДО „Деловой город»- 223043, Минский район, пос.Цнянка, ул.Кольцевая, 20, т./ф.+375 17 335-34-74

Hammerite краска для металла - Металл бетіне қос қорғаушы қаптамасыз өтетін, оңай және жылдам қорғауға мүмкіндік беретін 3-ті 1-де тегіс жылтыр бояуы (праймер, қарсыға ингибиторы, финиш жабыны).
Құрамы: Hammerite бояу негізі модифицирленған алкидті шайыр, қорғасын қосылмаған, жарыққа тәзімді пигменттер, коррозияға қарсы белсенді компоненттер, функционалдық қоспалар, балауыз. Ашық ақшыл жылдамдықпен белмеді + 5 °С - + 30 °С температурасында зауытымаған завод орауда 2 жыл.
Өндіруші \ Мекенжай Акзо НобельДекоратив Коутингз ескі Зейвенаансрзаан, 4, 8191 АА Валеневелд, Нидерланды.
Өкіл және тасымалдаушы: «АНД Азия» ЖШС-ы, Қазақстан, 050062 Алматы қ., Қабдолов к. 16 к1, тел. +7 727 347 55 55, e-mail: info@an-d.asia.

Объем, л: 0,47
Масса нетто, кг: 0,44
ACOMIX BC ТОЛЬКО ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

4 607026 567560

2116059
11 - 1 - 5

Keyline

Quiet Area - no text (1.5mm)

Colour bleed (1.5mm)

Corner radius on keyline = 0.5mm