



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**“Завод ЭЛЕТЕХ”**

440003, Российская Федерация,  
 г. Пенза, ул. Терновского, 19А,  
 тел./факс: (841-2) 93-05-72; 93-06-06  
 E-mail: [info@eletech-penza.ru](mailto:info@eletech-penza.ru)



Сделано в России

## ПАСПОРТ


на светильники серии  
**НББ 03-100-017 «Терма 1201»**  
**НББ 03-100-018 «Терма 1202»**

Артикулы:

1005501028,	1005501043
1005501029,	1005501044
1005501041,	1005501045
1005501042,	1005501046

### 1. Назначение и основные сведения.

- Назначение - для общего освещения помещений с высокой температурой, влажностью (саун, бань, душевых и ванн комнат) и помещений с повышенным содержанием пыли	
- Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-057-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 (ГОСТ ИЕС 60598-1, ГОСТ ИЕС 60598-2-1, ГОСТ ИЕС 62471)	
- Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): У2	
- Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (-45...+140)°С, 80%	
- Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65	
- Класс защиты от поражения электрическим током: II	
- По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники:	пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала
- Способ крепления (рабочее положение)	на стену; <b>Внимание!</b> Лампа должна располагаться так, как показано на рисунке 1
- Срок службы	не менее 8 лет



### 2. Основные технические характеристики.

- Параметры питающей сети	~220В, 50 Гц
- Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь	1х E27
- Максимальная мощность лампы накаливания	100 Вт

**Внимание!** Запрещается использование ламп накаливания с большей мощностью, чем указано в маркировке светильника. При использовании светильника в помещении с температурой выше +40°С нежелательно применение КЛЛ и светодиодных ламп.

Светильник не предназначен для непрерывного использования в течение длительного времени, не более 8 часов в сутки.

### 3. Комплектность.

- светильник;
- трубка ТКР (2 шт.);
- паспорт;
- упаковка.

### 4. Требования безопасности.

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.
- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.
- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!
- Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.
- **ВНИМАНИЕ!** Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

## **5. Инструкция по монтажу и подготовка к работе.**

1. Распаковать светильник, проверить комплектность.
2. Закрепить светильник на стене при помощи шурупов и дюбелей; через сетевые вводы, пропустить провода питания и заземления.
3. Подключить сетевые провода к контактам патрона, предварительно установив на них термостойки трубки.
4. Ввернуть лампу, установить рассеиватель.

## **6. Сведения об утилизации.**

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

## **7. Хранение и транспортирование.**

*Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- средние (С).* Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

*Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 –2.* Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

## **8. Гарантийные обязательства**

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

*Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.AИ24.В.00109/19, срок действия с 31.07.2019 по 30.07.2024г.*

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-057-0019636-2019, ТР ТС 004/2011

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_