



Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1

- Грунт-эмаль по ржавчине – качественный материал, сочетающий в себе свойства антикоррозийного грунта и декоративной эмали. Образует глянцевое покрытие, быстро высыхает. Легкость нанесения значительно упрощает процесс окрашивания металлических поверхностей. Применяется для окраски решеток, оград, гаражей, оборудования и других металлических изделий, как чистых, так и ржавых поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ	Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить до нужной вязкости растворителями - сольвентом, ксиолом, уайт спиритом не более 10% от массы грунт эмали. Потребитель самостоятельно производит подбор рабочей вязкости в зависимости от производственных условий. Недопустимо разбавление не предусмотренными здесь растворителями. Поверхность перед окрашиванием должна быть очищена от жиров, масел, грязи, а также рыхлой ржавчины, зашлифована, обезжириена и просушена.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Грунт-эмаль наносят кистью, валиком, пневмо или безвоздушным распылением при температуре окружающей среды от +5 до +25°C и относительной влажности до 65 %. Температура окрашиваемой поверхности должна быть не более плюс 30 °C, и не менее чем на 3 °C выше точки росы, для предотвращения образования конденсата влаги на окрашиваемой поверхности.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	одного слоя при температуре +20 °C на отлив - не более 24 часов.
РАСХОД	80 – 200 г/м ² на однослойное покрытие, в зависимости от цвета. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать грунт эмаль одной партии.
СОСТАВ	алкидный лак, пигменты, антикоррозионные добавки, наполнители, целевые добавки.
ХРАНЕНИЕ	в герметично закрытой таре в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре от минус 40°C до 40°C. Место хранения грунт эмали должно быть удалено от отопительных приборов, источников открытого огня, защищено от действия прямого солнечного света и атмосферных осадков. Не хранить совместно с окислителями и веществами, способными к образованию взрывчатых смесей.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Опасно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает раздражение. Вредно при вдыхании. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Может вызывать сонливость и головокружение. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Содержит уайт-спирит, керосин. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Беречь от детей! Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после завершения работ тщательно проветрить помещение. Использовать средства защиты органов дыхания, кожи, глаз. После работы тщательно вымыть руки с мылом. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности. Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, почву.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	18 месяцев со дня изготовления
УТИЛИЗАЦИЯ	сухую пустую упаковку из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
ФАСОВКА	0,4 кг, 0,8 кг, 1,8 кг, 2,6 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

ТУ 2312-010-87271621-2011 СТО 22382634-005-2024

Производитель: ООО «ВИТ»,
Россия, 403014, Волгоградская обл., Городищенский район,
ж/д ст. Орловка, ул. Строительная, стр. 6
Тел.: (8442) 35-46-66.

8-800-301-81-03

Звонок по России бесплатный