

АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик — защитное средство для обработки древесины, 0,8л

17.09.10 22:20



АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик — состав для защиты древесины РОГНЕДА

Состав **АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик** предназначен для первичной обработки древесины, перед нанесением на нее основного защитно — текстурного покрытия древесины **АКВАТЕКС ЭКСТРА** или **АКВАТЕКС**. **АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик** применяется для предварительного грунтования деревянных поверхностей с целью придания конечному покрытию повышенных биозащитных свойств. Применение грунтовки для дерева оправданно во всех случаях, когда необходимо добиться повышенной защиты обрабатываемой древесины от биологических повреждений: жуков — древоточцев, гнили, плесневых и деревоокрашивающих грибов.

СВОЙСТВА:

Защитный состав **АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик** защищает обрабатываемую древесину от поражения древесины насекомыми — жуками древоточцами, муравьями и т. д.

Обеспечивает исключительно высокую степень защиты обрабатываемой древесины от поражения дереворазрушающими, деревоокрашивающими грибами, гнилью, плесенью.

Применение грунтовки для дерева — состава **АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик** позволяет добиться улучшения адгезии обрабатываемой поверхности и основного защитного состава, а также снизить расход финишного покрытия.

АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик может применяться для защиты древесины влажностью до 40%.

Защитный состав **АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик** бесцветный, трудновываем.

ЦВЕТ:

Бесцветный

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Грунтовка для дерева **АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик** используется для обработки новых или старых, не обработанных пленкообразующими средствами, деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений: стен, потолков, рам, дверей, фронтонов и фасадов домов, лестниц, заборов, садовых построек и мебели, изготовленных из пиленой и строганной древесины, фанеры, шпона, ДСП, ДВП. Не рекомендуется применять грунтовку для дерева **АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик** для обработки ульев!

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Защитный состав **АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик** следует наносить на чистую, воздушно-сухую очищенную от старых покрытий и поврежденных слоев древесину. Последующие окрашивания древесины

рекомендуется проводить не ранее чем через 24 часа. При выполнении работ температура окружающего воздуха и поверхности должна быть не ниже +5 С. Допускается нанесение состава кистью, валиком, методом распыления или окунанием. Состав для защиты древесины **АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик** может применяться как внутри, так и снаружи помещений. Для дополнительной защиты древесины от атмосферных воздействий, биопоражений, УФ-излучения и придания требуемого цвета рекомендуется обрабатывать поверхность древесины защитным текстурным покрытием **АКВАТЕКС ЭКСТРА**, **АКВАТЕКС** или аналогичными. Допускается обработка древесины влажностью до 40%.

Очистку инструмента производить с помощью Уайт-спирита, керосина, растворителей 646,647.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Работы проводить в резиновых перчатках, вдали от открытых источников огня, в хорошо проветриваемом помещении. При нанесении состава методом распыления применять индивидуальные средства защиты дыхательных путей и защитные очки.

Не рекомендуется смешивать состав **АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик** с другими составами. Не разбавлять!

Беречь от детей!

РАСХОД:

Для строганной древесины: 1 литр на 6-10 м²;

Для пиленой древесины: 1 литр на 4-8 м².

СОСТАВ:

Алкидный лак, уайт-спирит, высокоэффективные антисептические, биоцидные и технологические добавки. В составе **АКВАТЕКС ГРУНТ-Антисептик** использованы компоненты ведущих мировых производителей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от —40 С до +45 С. Не теряет свойств при замораживании.

УПАКОВКА:

0,8; 3; 10 л.

СЕРТИФИКАТЫ:

ТУ 2389-044-13238275-2006;

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.238. П.007528.02.06;

Сертификат соответствия № РОСС.RU. АЮ64. Н02374 выдан: Орган по сертификации ОС «Пожполисерт».

Производитель: **ЗАО «НПП РОГНЕДА»** (г. Москва)