Check Point Threat Extraction secured this document

Get Original

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LVPIN40 4W/927 220-240V CL G4 OSRAM

LED VALUE | LED PIN 40 300° 4W 560lm 927 220-240V CL G4

Преимущества продукта

-Индекс цветопередачи CRI 95+ и индекс насыщенного красного цвета R9 50+
-Светоотдача более 100 лм/Вт
-Стабильный световой поток и сохранение ресурса во всем диапазоне входных напряжений
-Коэффициент пульсаций светового потока менее 3% – больше зрительный комфорт
-Расширенная гарантия 3 года
-Совместимость с выключателями с подсветкой
-Соответствие ЭМС. Защита от взаимных помех между электронными устройствами
-Многоуровневая защита от импульсных перенапряжений, электростатических разрядов и быстрых переходных процессов в соответствии с группой стандартов IEC 61000-4-x
-Безвредные материалы – отсутствие вредных веществ

Области применения

-Для общего освещения в жилых и офисных пространствах
-Точечная декоративная подсветка мебели и витрин
-Настольные лампы и ночники
-Акцентный свет

Особенности продукта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W (текст)	4
Номинальная мощность, W	4
Номинальное напряжение, V	220-240
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	31
Коэффициент мощности, PF	0.5

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура, K (текст)	2700
Световой поток, lm (текст)	560
Световой поток, lm	560
Световая отдача, lm/W	140
Цветовая температура, K	2700
Цветность света (обозначение)	Теплая <3300 K
Индекс цветопередачи Ra	95
Коэффициент пульсации, %	3
Угол излучения, °	300

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	39
Вес продукта, g	7

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	серебристый
Материал корпуса	поликарбонат (PC)
Цвет рассеивателя	прозрачный
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Пылевлагозащита	IP20
Диммируемый	нет

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	30000
Гарантия, лет	3
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500В

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

PDF	Сертификат ТР 004 020
PDF	Декларация 037
	Фото упаковки

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4610590510283
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	48x19x60
Объем, м³	0.0
Вес брутто, g	11

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.