

ПАСПОРТ

на межкомнатные дверные полотна и погонажные изделия

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия. Внимательно прочитайте данную инструкцию. Правильная установка, уход и бережная эксплуатация изделия позволит Вам на долгие годы сохранить радость от покупки.

1. Общие положения

Двери межкомнатные предназначены для заполнения дверных проемов в общественных и жилых помещениях. Дверные полотна выполняются в стандартных размерах: 2000x600/700/800/900.

2. Внешний вид межкомнатных дверей

- 2.1. На межкомнатных дверных полотнах допускаются конструктивные зазоры, технологические отверстия и заглушки в соответствии с утвержденной технической документацией (ТУ).
- 2.2. В связи использованием при производстве межкомнатных дверей натурального шпона допускаются:
 - различия образцов оттенков цвета и текстуры покрытия продукции;
 - расхождение естественного рисунка древесины;
 - наличие минеральных вкраплений, в т.ч. темные прожилки;
 - ярко выраженный рисунок шпона, сучки узор древесины;
 - различие в тонировке различных комплектующих друг от друга в пределах одного цветового тона;
 - отклонения от перпендикулярности волокон шпона до 20 градусов.

2.3. На межкомнатных дверных полотнах и погонажных изделиях допускаются:

- плавные переходы из более светлой в более темную окраску и из более темной в более светлую окраску на выпуклых и вогнутых поверхностях;
- незначительные отклонения цвета покрытия от утвержденных образцов-эталонов, обусловленной различной тональностью облицовочных материалов;
- отклонение цвета покрытия на половину тона между дверными полотнами и комплектующими изделиями;
- надверных комплектах в соответствии с ГОСТ 24404 80 допускается разнооттеночность покрытия общей площадью 20 кв.см, на 1 кв. м., допускаются пятна диаметром 5 мм в количестве не более 2 штук на 1 кв.м.

2.4. На стеклах дверных полотен допускаются следующие отклонения:

- инородные неразрушающие включения (вкрапления мусора) размером до 2 мм не более 2 штук;
- пузыри внутренние размером 0,5-2 мм не более 2 штук;
- царапины волосные длиной до 20 мм в видимой зоне полотна, до 40 мм в нижней части стекла;
- царапины грубые размером до 15 мм в нижней части стекла, до 10 мм в верхней части стекла.
- смещение рисунка до 1мм;
- мелкие пузыри под фьюзингами в фьюзинге.

3. Требования к транспортировке межкомнатных дверей

3.1. При хранении и транспортировке межкомнатных дверей должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

3.2. На межкомнатные двери не допускается наступать и бросать их при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

4. Требования к хранению межкомнатных дверей

- 4.1. Хранение межкомнатных дверей допускается в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха от 30 до 60% и температурой от +5 до +35 градусов.
- 4.2. При хранении двери должны быть установлены вертикально с углом наклона не более 10 градусов и опорой на деревянные лаги шириной не менее 70 мм, или уложены горизонтально на поддон с высотой стопы не более 1200мм. При этом этикетки всех полотен должны быть с одной стороны, имеющей возможность подхода.
- 4.3. Категорически запрещается хранить двери в помещениях, где производится ремонт или строительные работы. Не допускать хранить двери под прямыми солнечными лучами, т.к. это может вызвать неравномерное выцветание облицовочных материалов.

5. Требования кустановке межкомнатных дверей

- 5.1. Перед установкой, в случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в течение пяти дней выдержать межкомнатные двери в помещении для их акклиматизации.
- 5.2. Внешний вид межкомнатных дверей должен быть проверен (осмотрен) покупателем при его покупке и до установки (до врезки петель и замков).
- 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера составляется акт и фото дефектов, которые направляются организации, осуществляющей продажу.
- 5.4. Монтаж межкомнатных дверей должен производить квалифицированный специалист.
- 5.5. Сохраняйте фабричную упаковку как можно дольше до момента установки.
- 5.6. Монтаж межкомнатных дверей должен осуществляться в полностью отделанных помещениях, т.е. сокрашенными стенами, наклеенными обоями и уложенными полами.
- 5.7. Если дверь устанавливается в строящемся или ремонтируемом помещении, убедитесь, что все материалы хорошо присохли, и в помещении установилась нормальная влажность и температура.
- 5.8. Запрещается устанавливать межкомнатные двери вблизи нагревательных или отопительных приборов.
- 5.9. Не допускается повреждение фабричного покрытия. При врезке петель и замка используйте П-образный пенопластовый профиль от упаковок.

6. Требования к эксплуатации межкомнатных дверей

ВНИМАНИЕ! Сохранность межкомнатных дверей и срок службы зависит не только от качества материалов, но и от правильного ухода за дверями при их эксплуатации.

- 6.1. Межкомнатные двери, изготовленные в соответствии с ТУ 5361-001-0190115033-2018 относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри помещений, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +15 и не выше +35 градусов. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению межкомнатных дверей.
- 6.2. При установке межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо соблюдать и поддерживать эксплуатационный режим влажности, обеспечивая нормальную вентиляцию и полное проветривание ванной комнаты после ее использования по назначению.
- 6.3. В процессе эксплуатации возможно изменение оттенка облицовочного материала под воздействием повседневного ультрафиолетового излучения.
- 6.4. Избегайте грубого, механического воздействия на дверь, т.к. на ней могут появиться сколы, задиры, потертости и как следствие ухудшение внешнего вида.
- 6.5. Не допускать контакт дверей с поверхностями или воздухом, температура которых выше 65 градусов, что может привести к опавлению, деформации и отслоению покрытия межкомнатных дверей.
- 6.6. Не допускается эксплуатация межкомнатных дверей ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла.
- 6.7. В случае загрязнения дверь можно протереть чистой салфеткой специальными средствами или увлажненной, а затем отжатой досуха фланелевой салфеткой. Рекомендуется очищать любую часть двери как можно скорее после ее загрязнения во избежание появления стойких пятен и повреждения межкомнатной двери.
- 6.8. Не допускать воздействие влаги, а также попадание воды в зазоры между деталями, это может привести к повышению влажности древесины и, как следствие, к короблению, деформации деталей дверного полотна.
- 6.9. Не допускается применять для очистки дверей растворители и пятновыводители, а также абразивные чистящие средства.
- 6.10. Не допускать попадание на дверь растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей, ит. д.).

Основные эксплуатационные характеристики двери приведены в табл. 1.

№ п/п	Наименование характеристики	Единица измерения	Значение
1	Безотказность циклы открывания - закрывания	цикл	5000
2	Усилие открывания и закрывания двери	Н	Не более 50
3	Угол открывания двери	градус	Не менее 180

7. Срок службы межкомнатных дверей

Данным гарантийным талоном фирма-производитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и предоставляет гарантию по устранению скрытых дефектов 12 месяцев с момента поставки.

1. Фирма-производитель оставляет за собой право отказаться от бесплатного гарантийного ремонта в случае нарушения инструкции по эксплуатации межкомнатных дверей, а также в случаях, указанных в пунктах 2,3 условий гарантии.
2. Межкомнатные двери снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если изделие имеет следы постороннего вмешательства, по пытки ремонта конечным покупателем;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своими целевыми предназначениями или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на следующие дефекты:
 - вызванные механическим воздействием;
 - вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - возникшие в результате некачественного монтажа;
 - возникшие в результате нарушения правил транспортировки;
 - возникшие в результате нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода.
4. При обнаружении дефектов производственного характера необходимо обратиться к фирме-продавцу. Возврат изделия осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность дверного полотна.

8. Свидетельство о приемке

Межкомнатная дверь изготовлена согласно ТУ-5361-001-0190115033-2018 принята и признана годной к эксплуатации.