

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**Краска акриловая супербелая МОЮЩАЯСЯ**

Тип	Акриловая супербелая моющаяся краска ВД-АК-1180.
Назначение	Применяется для окрашивания стен из бетона, гипсокартона, ДСП, ДВП, обоев под окраску во всех типах помещений. Разрешена для окраски детских, лечебных и спортивных учреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	1 кг на 6-7 м ²
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносить кистью, валиком или краскопультом. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°C.
Время высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%	1 час. Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов.
Блеск	Матовый
База	А
Цвет	Белый
Колеровка	Колеруется по каталогу цветов Neolab и акриловыми красителями в светлые и пастельные тона.
Свойства	Устойчива к влажной уборке, стойкая к легким механическим воздействиям, не нарушает паропроницаемость материала.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке - 12 месяцев с даты изготовления.
Фасовка	1,3 кг, 3 кг, 6 кг, 14 кг, 25 кг, 45 кг
Состав	Акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.

Хранение и транспортировка

Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается транспортировка и хранение при температуре -30°C не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Условия при окраске**

Поверхность для окрашивания должна быть сухой и чистой, температура воздуха в рабочем помещении должна быть не ниже +5°C, а относительная влажность воздуха не выше 80%.

Подготовка поверхности к окрашиванию

Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Меловую побелку смыть. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности обработать грунтовкой Neolab ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ для выравнивания впитывающей способности основания, пылящие – грунтовкой Neolab УКРЕПЛЯЮЩАЯ для улучшения адгезии и снижения расхода краски.

Окрашивание

Перед нанесением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до 5%. Наносить кистью, валиком или краскопультом минимум в 2 слоя.

Очистка инструментов

Промыть водой

Техника безопасности

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими растворителями. Хранить в недоступном для детей месте. Тару утилизировать как бытовые отходы.