



Высококачественный аэрозольный акриловый однокомпонентный лак для наружных и внутренних работ. Имеет повышенную укрывистость, износостойкость, атмосферостойкость и отличную адгезию к окрашиваемой поверхности. Кристально прозрачный. Не изменяет оригинальный цвет поверхности. Не желтеет. Не содержит свинца и ртути. Каждый баллон в пленочной упаковке. Страна происхождения — Таиланд; Производитель — R.J. LONDON CHEMICALS IND

Область применения: Применяется для защитно-декоративного покрытия предварительно окрашенных/не окрашенных металлических, деревянных, бетонных, каменных, большинства пластиковых поверхностей.

Условия нанесения: Использовать на улице или в хорошо проветриваемом помещении, при температуре воздуха не менее +10°C. Не наносите при высокой влажности и в ветренную погоду. Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой и чистой. В случае необходимости — удалите старую краску, ржавчину, грязь и жиромасляные пятна. Рекомендуется предварительно обезжирить поверхность. Применение: Тщательно встряхнуть баллон в течение 2 минут (перемещение шарика внутри должно быть слышно). Наносить лак с расстояния 20-30 см, равномерно, широкими движениями из стороны в сторону, с небольшим перекрытием, несколькими тонкими слоями, во избежание появления потеков. Межслойная выдержка — 2-3 минут. Высыхание: На отлип 10 минут, прикосаться руками - через 30 минут. Нанесение дополнительных слоев: в любое время. Полная полимеризация — 24ч. Очистка клапана: перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель. Держать в течение 3-5 секунд, пока не пойдет прозрачный газ.

Вес брутто баллона — 400гр.

Вес нетто состава — 300гр.

Объем брутто баллона — 520мл.

Нетто объем — 400мл.

Цвет — прозрачный матовый.

Степень блеска — матовый.

Расход — >3 м² в 1 слой по невпитывающему основанию (металл, пластик, стекло).

Срок годности - 5 лет.

Хранение — Хранить при температуре не выше +50°C . Выдерживает температуру до -40°C . Может замерзать.

При размораживании не теряет покрасочных свойств.

Меры предосторожности — Огнеопасно. Не распылять вблизи открытого огня. Не прокалывать и не сжигать баллон. При использовании применять средства защиты органов дыхания и глаз.

