



Светильники потолочные под светодиодную лампу GX53

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**НПБ DECO-GX53**

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники потолочные под лампу GX53 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением  $230В \pm 10\%$ , частоты 50Гц.
- 1.2 Область применения: светильники потолочные предназначены для освещения жилых и общественных помещений, могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах). Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.
- 1.3 Имеют сертификат TP TC (таможенного союза) EAC.

### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель встраиваемого светильника	Длина изделия	Ширина изделия	Высота изделия	Вес изделия
<b>НПБ DECO-GX53-GS-WH</b>	82 мм	82 мм	43 мм	0,1 кг
<b>НПБ DECO-GX53-GS-BL</b>	82 мм	82 мм	43 мм	0,1 кг
<b>НПБ DECO-GX53-GS-CH</b>	82 мм	82 мм	43 мм	0,1 кг
<b>НПБ DECO-GX53-RS-WG</b>	90 мм	90 мм	51 мм	0,12 кг
<b>НПБ DECO-GX53-RS-BG</b>	90 мм	90 мм	51 мм	0,12 кг
<b>НПБ DECO-GX53-RS-CH</b>	90 мм	90 мм	51 мм	0,12 кг
<b>НПБ DECO-GX53-RL-WH</b>	90 мм	90 мм	52 мм	0,12 кг
<b>НПБ DECO-GX53-RL-BL</b>	90 мм	90 мм	52 мм	0,12 кг

## ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	НПБ-ДЕСО-6Х53
<b>Электротехнические характеристики</b>	
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%
Частота	50 Гц
Материал корпуса	металл
<b>Технические характеристики</b>	
Цвет корпуса	белый / черный / хром
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°C / +55°C
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	2
Гарантия	2 года

### **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.**

## МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

### **3.3 Монтаж светильника:**

- Отключите напряжение сети.
- Распакуйте светильник.
- Соедините провод питания светильника с сетевым проводом 230 ± 10%, частоты 50 Гц используя клеммную колодку (в комплект не входит) или иным способом, обеспечивающим надежный контакт и заземление. Заизолируйте по необходимости место соединения.
- Установите светильник на место и зафиксируйте с помощью 2 крепежных болтов или саморезов.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах светодиодные светильники должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

Транспортные характеристики –

<b>Наименование продукта</b>	<b>НПБ DECO-GX53-GS-WH</b>	<b>НПБ DECO-GX53-GS-BL</b>	<b>НПБ DECO-GX53-GS-CH</b>
Вес ящика	11 кг	11 кг	11 кг
Объем ящика	0,0466 м <sup>3</sup>	0,0466 м <sup>3</sup>	0,0466 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	100 шт.	100 шт.	100 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612046365	4690612046372	4690612046389
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612046362	14690612046379	14690612046386
Код товара	200.0301	200.0302	200.0303
<b>Наименование продукта</b>	<b>НПБ DECO-GX53-RS-WG</b>	<b>НПБ DECO-GX53-RS-BG</b>	<b>НПБ DECO-GX53-RS-CH</b>
Вес ящика	13 кг	13 кг	13 кг
Объем ящика	0,0634 м <sup>3</sup>	0,0634 м <sup>3</sup>	0,0634 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	100 шт.	100 шт.	100 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612046396	4690612046402	4690612046419
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612046393	14690612046409	14690612046416
Код товара	200.0304	200.0305	200.0306
<b>Наименование продукта</b>	<b>НПБ DECO-GX53-RL-WH</b>		<b>НПБ DECO-GX53-RL-BL</b>
Вес ящика	13 кг		13 кг
Объем ящика	0,0634 м <sup>3</sup>		0,0634 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.		1 шт.
Количество в ящике	100 шт.		100 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612046426		4690612046433
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612046423		14690612046430
Код товара	200.0307		200.0308

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светильник должен эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.

Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

#### 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 4.1 Замена подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 4.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 4.3 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 4.4 Дата производства указана на изделии.
- 4.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

**Российская Федерация:** ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

**Производитель:** Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyao Town, Bao'an District, Shenzhen, China

Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай

#### 5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	