

Спецификация Сольвент ГОСТ 10214-78

Описание

Сольвент нефтяной (Нефрас-А-130/150) предназначен для разбавления и растворения лаков, красок и эмалей.

Представляет собой смесь ароматических углеводородов. Характеризуется специфическим запахом. Средство является легковоспламеняющейся жидкостью. Оказывает раздражающее действие на кожу, слизистую оболочку глаз и органы дыхания.

Технические характеристики

Сольвент нефтяной (Нефрас-А-130/150) - бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость.

По физико-химическим показателям Сольвент соответствует требованиям и нормам ГОСТ 10214-78.

Плотность при 20°C	не более 0,860 г/см ³
Внешний вид	Бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость.
Летучесть по ксилолу, не более	1,20

Способ применения

Добавлять в лакокрасочные материалы небольшими порциями до необходимой вязкости, постоянно перемешивая, в количестве, указанном в инструкции по применению лакокрасочной продукции.

Характеристика опасности

Средство относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные). Сольвент обладает раздражающим действием на кожные покровы, слизистые глаз и органы дыхания. Проникает через кожу, обладает кумулятивным действием. Огнеопасно!

Меры предосторожности

Работы проводить в резиновых перчатках, защитных очках и в средствах защиты органов дыхания марки А1, в хорошо проветриваемом помещении. Не курить! Не принимать внутрь! При случайном проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании сольвента на кожу смыть большим количеством воды с мылом, при попадании в глаза - промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Применять только по назначению! Беречь от огня! Беречь от детей! Не использовать вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

Хранение

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте при температуре не выше плюс 30°C

Срок годности: **24 месяца с даты изготовления** при соблюдении условий хранения.