

Грунт бетонконтакт KRATEX

Свойства материала: улучшает сцепление отделочного материала с поверхностью. Имеет хороший коэффициент адгезии. Стойкий к воздействию щелочей. Предотвращает рост бактерий, грибка, плесени. Образует шероховатую поверхность, легко наносится.

Описание: для грунтования гладких, плотных, плохо впитывающих поверхностей (монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков, керамической плитки) для последующего нанесения гипсовых, гипсово-известковых, цементно-известковых и иных штукатурок, а так же для обработки покрытий перед укладкой на них новой керамической плитки.

Типы поверхности: бетон, штукатурка, волокнисто-цементные плиты, гипс, гипсокартон, кирпич, дерево и т.д.

Технические характеристики: расход :5 м² / 1 кг. Плотность: 1,10 г/см³. Разбавитель: применять не разбавляя. Фасовка: 1 кг, 7кг, 15кг. Инструмент: валик, кисть, шпатель, щетка. цвет: розовый.

Хранение: в сухом прохладном месте.

Подготовка поверхности: основание должно быть прочным, чистым. Сухим и пригодным для обработки. Время высыхания при t 20±2°C и влажности воздуха не более 60%: не более 12 ч. Массовая доля нелетучих веществ: не менее 50%.

Очистка тары и инструмента: по окончании работ инструмент промывают водой или мыльным раствором. Утилизация отходов: пустую тару плотно закрыть крышкой и вынести в место сбора бытового мусора.

Условия хранения и меры предосторожности: хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30 С. Выдерживает 5 циклов заморозки до -20С. Размораживать при комнатной температуре. Пожаробезопасен. Гарантийный срок хранения краски: 24 месяца со дня изготовления.

Состав: водная полиакриловая дисперсия, вода, функциональные добавки, наполнители.

ТУ2316-002-26988629-2015

Производитель ООО «Краснодарские краски» 350051, Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 44, Тел: (861) 215-93-53, 215-84-52 . www.krdkraski.ru