

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ SMARTBUY СЕРИИ ELU6

Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

1. Назначение и область применения

- 1.1 Светильники светодиодные серии ELU6 торговой марки Smartbuy предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50 Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.
- 1.2 Светодиодные светильники предназначены для внутреннего освещения общественных помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролетах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах).

- 1.3 Имеют сертификат: TP TC (таможенного союза) ЕАС.

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Комплект тросов, для крепления – 1 комплект.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. Технические параметры

Характеристики	SBL-ELU6-45-65	SBL-ELU6-60-65	SBL-ELU6-80-65	SBL-ELU6-90-65
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500
Мощность, Вт	45	60	80	90
Световой поток, лм	3300	5400	6800	8000
Размер, мм	1175*100*40	1175*150*40	1175*200*45	1175*300*45
Индекс цветопередачи, CRI	>80	>80	>80	>80
Угол свечения, градусов	120	120	120	120
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный	Черный
Рассеиватель	Матовый	Матовый	Матовый	Матовый
Ток, А	0,217	0,290	0,386	0,435
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I
Напряжения питания, В	175-265, 50 Гц	175-265, 50 Гц	175-265, 50 Гц	175-265, 50 Гц
Пылевлагозащита, IP	40	40	40	40
Коэффициент мощности, cosφ	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Материал изготовления	пластик, металл	пластик, металл	пластик, металл	пластик, металл
Коэффициент пульсации светового потока, %	<5	<5	<5	<5
Диапазон рабочих температур, °C	от +1 до +35	от +1 до +35	от +1 до +35	от +1 до +35
Срок службы, час	30 000	30 000	30 000	30 000
Расчетное потребление электроэнергии в кВт*ч за 1000 часов работы лампы	45	60	80	90
Климатическое исполнение Относительная влажность	УХЛ4 60% при 20 °C	УХЛ4 60% при 20 °C	УХЛ4 60% при 20 °C	УХЛ4 60% при 20 °C

4. Монтаж и подключение

- 4.1 Светильники светодиодные предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.
- 4.2 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
- 4.3 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 4.4 Монтаж светильника.
- Отключите напряжение сети.
- Распакуйте светильник.
- Присоедините подготовленные концы проводов светильника к сетевому проводу (подключение через распаечную коробку с помощью клеммников (в комплект не входят)).
- Установите светильник на монтажной поверхности и закрепите.

5. Требования безопасности и техническое обслуживание

5.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Техническое обслуживание включенного светодиодного светильника.

Подключение светодиодного светильника к поврежденной электропроводке.

Установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

ВНИМАНИЕ!

- Эксплуатация изделия допускается только в сухих отапливаемых помещениях при условиях конвекции воздуха для отвода тепла и соответствии условий эксплуатации климатическому исполнению светодиодного светильника.
- Замена установленного в этом светильнике источника света должна производиться только изготовителем, его сервисными службами или подобным квалифицированным персоналом.
- Если внешний гибкий кабель или шнур светильника поврежден, то во избежание риска он должен быть заменен только изготовителем или его сервисной службой или соответствующим квалифицированным персоналом.
- 5.2 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 5.3 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодной панели должны проводиться квалифицированным персоналом.
- 5.4 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

6. Транспортировка и хранение

- 6.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 6.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Гарантийный срок изделия – 24 месяца. Срок службы/годности изделия – указан на упаковке и применим при соблюдении требований безопасности и эксплуатации.
- 7.2. Гарантии производителя/продавца, применение последствий передачи товара ненадлежащего качества, а также порядок, соблюдаемый при выставлении требований и претензий по качеству товара, определяются в соответствии с законодательством РФ в области защиты прав потребителей.
- 7.3 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
- 7.3.1. Имеющие видимые физические повреждения или следы механического воздействия.
- 7.3.2 Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
- 7.3.3 Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса пыли, влаги, посторонних предметов, насекомых или образования конденсата.
- 7.3.4. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- Производитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd. Адрес: No. 1199, Mingguang Road, Jiangshan Town, Ningbo, Китай.
- Производитель: Нингбо Юсинг Лайтинг, ЛТД. Адрес: Мингуанг Род, 1199, Нингбо, Дзесян, КНР.
- Импортер: ООО «Смартбай Про». Адрес: 119435, Россия, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д.9, стр. 3.
- Почтовый адрес: 123007, г. Москва, а/я 85
- Дата производства указана на упаковке или/и на изделии, в формате ММ-ГГГГ/ММ.ГГГГ.
- Страна-изготовитель: Китай
- При обнаружении неисправности светодиодной панели в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему Продавцу.
- Гарантийный Талон



Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Печать продавца