

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются. Гарантия распространяется на дефекты товара, возникшие по причине производственного брака, претензии по которым предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:

- неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, эксплуатации, монтажа, несоблюдения рекомендаций данного паспорта; механических повреждений (ударов тяжелыми и острыми предметами);
- неквалифицированной установки ванны, арматуры, а также возникшие из-за воды плохого качества (известковый налет, пятна и т.п.)
- неправильного ухода. Запрещается использовать при чистке ванны средства, содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки и губки, наливать в ванну агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.

FLUMEN

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия и модель:

Серийный номер:

Год выпуска:

Наименование торговой организации:

Дата продажи: . . .

Печать магазина

Подпись владельца:

Расшифровка подписи



408002005
408002006
408002007
408002008
408002009
408002010

FLUMEN

Ванна стальная эмалированная ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ EMS

Изготовитель:

Linyi Luixng Enmael Co.,Ltd
Ceshan Town, Luozhuang District,
Linyi City, Shandong Province, China.

Импортер:

Импортер: ООО «Бауцентр Рус»,
Россия, 236029, г. Калининград,
ул. А. Невского, 205. Тел: +7 (4012) 999-111

Срок службы 5 лет.

Дата изготовления: апрель 2022.

Изготовлено в Китае



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Выражаем Вам признательность за покупку наших ванн, просим Вас внимательно ознакомиться со следующей информацией:

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ванна стальная эмалированная предназначена для установки в санитарных узлах жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- ванна стальная – 1 шт
- паспорт – 1 шт

Внимание! Ножки приобретаются отдельно!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Для сохранения целостности покрытия и привлекательного внешнего вида изделия недопустимо использовать при чистке ванны средства, содержащие абразивные вещества. Не рекомендуется наливать в ванну агрессивные жидкости (растворы щелочей и кислот), удалять пятна при помощи острых и режущих инструментов. Мыть ванну рекомендуется тёплой водой (20–25 град Цельсия) с мыльным раствором и мягкой губкой. После мытья ванной необходимо протереть дно и борт ванны сухой тряпкой или ветошью. В процессе эксплуатации в зоне слива (30–20 см) возможно образование налёта в следствии низкого качества воды.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Ванны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. Ванны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падения груза и т.п.

МОНТАЖ ВАННЫ

Внимание! Не нагружайте и не ставьте ванну дном на пол до установки опор. После установки опор не допускайте сильных горизонтальных ударов и нагрузок на опоры, до окончательной установки ванны.

- положите ванну днищем вверх на поверхность, исключающую повреждение лицевой плоскости ванны.
- в стыковочные штыри «а» (рис. 1) пристыкуйте отверстия лепестков ножек «б» (рис.2). перед установкой ножек прикрепить к ним со стороны днища ванны защитные пластмассовые вставки, а также регулировочные болты с гайками и пластмассовой защитой пола из установочного комплекта «е» (рис.2)




Рис. 1




Рис. 2

- после установки ножек (рис.3) нужно с помощью резьбового соединения «с» затянуть их вручную.
- поставьте ванну на ножки, выровняйте её с помощью уровня и регулировочных болтов, ключом затяните гайку «д» (рис.4).





Рис. 3



Рис. 4

- на выпускном и переливном отверстии ванн установите сифон. Подключите к канализации
- прикрутите ванну к стене соответствующим крепежом (продается отдельно и не входит в состав комплекта), предварительно высверлив отверстия, и обработав места стыков затиркой или герметиком.



Примечание. Для обеспечения надлежащей устойчивости ванны, необходимо производить ее монтаж таким образом, чтобы она примыкала двумя частями (боковой и торцевой) к стенам ванной комнаты, т.е. прилегала к углу помещения. При несоблюдении рекомендаций по монтажу ванны продавец не несет ответственности за появление трещин и сколов на рабочей поверхности ванны и за неустойчивое положение изделия!

Ванна прослужит дольше гарантийного срока, если следовать правилам:

- во избежание попадания на эмалевую поверхность грубых и механических примесей, которые могут привести к её глубокому загрязнению, рекомендуем установить фильтр грубой очистки воды.
- после использования ванны ополосните ее водой, используя ткань или губку.
- запрещается использовать при чистке ванны средства, содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки и губки, наливать в ванну агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.
- оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.
- используя химическое средство для устранения засоров, заливайте его в отверстие слива, избегая попадания на эмаль. При попадании средства на эмаль немедленно смойте его водой.