



Основные характеристики

Серия	Blanca
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Область применения	Освещение
Режим фиксации	Винты
Цветовой оттенок	Алюминий
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	10 А в 250 В Переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Открытый
Функции переключения	1-полюсный 2-клавишный
Количество клавиш	2
Исполнительное устройство	Клавиша
Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	40000 Циклы в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 Мм
Локальная индикация	Лампа
Высота	65 Мм
Ширина	65 Мм
Глубина	35 Мм
Вес нетто	0,059 Кг
Стандарты	IEC 60669

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	55 Г
Высота упаковки 1	3,5 См
Ширина упаковки 1	6,5 См
Длина упаковки 1	6,5 См
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	15
Вес упаковки 2	921 Г
Высота упаковки 2	8,9 См
Ширина упаковки 2	19,5 См
Длина упаковки 2	23,2 См
Тип упаковки 3	CAR
Количество штук в упаковке 3	30
Вес упаковки 3	2,022 Кг
Высота упаковки 3	10,6 См
Ширина упаковки 3	24,2 См
Длина упаковки 3	40,4 См

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**