



## Грунтовка ГФ-021

- Для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями.

ПРИМЕНЕНИЕ	Поверхность перед окрашиванием очистить от загрязнений, ржавчины, окалины, отшлифовать и обезжирить растворителем. Перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, ксилолом, уайт-спиритом или их смесью 1:1. Если при хранении на поверхности грунтовки образовалась плёнка, то её следует предварительно удалить.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	кистью, валиком или краско-распылителем.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	однослойного покрытия при температуре (20±2)°С- 24 часа.
РАСХОД	на однослойное покрытие 100-150 г/м².
СОСТАВ	алкидный лак, анти-коррозионные пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки, сиккатив.
ХРАНЕНИЕ	В плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев с даты изготовления
УТИЛИЗАЦИЯ	после использования тару утилизировать как бытовые отходы.
ФАСОВКА	0,8 кг, 1,8 кг, 2,6 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

ТУ 2312-003-22382634-2013