



Essential SmartBright G3 LED Floodlight

BVP150 LED170/CW 220-240V 200W SWB CE

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G3 поставляется в облегченном корпусе из литого алюминия с антикоррозионным покрытием и предназначен для общего применения вне помещений. Он более эффективен, чем прожекторы прошлого поколения, и отличается более высоким уровнем энергосбережения.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Цвет источника света | Холодный дневной свет 865 |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптического плафона / линзы | No [-] |
| Интерфейс управления | - |
| Соединение | Проволочные выводы/провода |
| Кабель | Cord 0.6 m without plug |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I |
| Маркировка CE | CE mark |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|--------------|
| Входное напряжение | 220 to 240 V |
| Входная частота | 50 или 60 Hz |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |

| Системы управления и регулировка яркости света | |
|--|----|
| Возможность изменения яркости света | No |

| Механические компоненты и корпус | |
|----------------------------------|----------------|
| Материал корпуса | Литой алюминий |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Материал оптической крышки/линзы | Стекло |
| Общая длина | 395 mm |
| Общая ширина | 60 mm |
| Общая высота | 370 mm |
| Цвет | Black |


| Соответствие требованиям и область применения | |
|--|---|
| Код защиты от проникновения | IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK06 [1 J] |

| Первоначальная производительность (соответствие МЭК) | |
|--|----------|
| Начальная светоотдача | 17000 lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-15% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 85 lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 6500 K |
| Нач. индекс цветопередачи | >80 |
| Начальная входная мощность | 200 W |


Essential SmartBright G3 LED Floodlight

| | |
|---|--|
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-15% |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C |
| Данные об изделии | |
| Полный код продукта | 871016333034199 |
| Название продукта для заказа | BVP150 LED170/CW 220-240V 200W SWB CE |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC — продукт | 8710163330341 |
| Код заказа | 911401732552 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 2 |
| Материал № (12NC) | 911401732552 |
| Вес нетто (шт.) | 4,540 kg |



Чертеж размеров



BVP150/161 Essential Smartbright LED

