

## 0243350

### Желтая ПВХ малярная лента


**Описание:**

Малярная лента на основе тисненого винила, с одной стороны покрытая агрессивным адгезивом на основе натурального каучука. Легкое отрывание, низкая сила разматывания, удобная и гибкая основа делают 0243350 хорошим выбором для строительных работ.

**Применение:**

Используется для маскировки при малярных и штукатурных работах, а также для ремонта, маркировки, защиты и обслуживания.

**Техническая информация:**

Свойства	Ед. изм.	Значения
Общая толщина	мм	0.15 +/- 10 %
Прочность на разрыв	кг/25 мм	3.0 ↑
Удлинение	%	90 ↑
Адгезия к стали	кг/25 мм	0.30 ↑

**Цвет:** Жёлтый

**Метод тестирования:** ASTM D-1000

**Срок Хранения:** 12 месяцев при хранении в оригинальной коробке при температуре 23 °C и влажности 65 %.

**Наличие:** 50 мм x 33 м, 77 мм сердечник

#### IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

All statements technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of the use of or the inability to use the product. Before using, users shall determine the suitability of the product for their intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of seller and manufacture.