

Грунт под декоративную штукатурку "Кварцгрунт" KRATEX

Назначение и область применения: предназначена, для улучшения адгезии(сцепления) и цветового выравнивания обрабатываемой поверхности, перед нанесением финишных декоративных материалов. Для наружных и внутренних работ.

Способ нанесения: грунтовку тщательно перемешать, нанести на подготовленную поверхность без разбавления. Работать при температуре основания не ниже +5 °С. Не наносить на замороженные поверхности. Промежуток времени между окончанием высыхания грунта и началом штукатурных работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли.

Состав: полиакриловое связующие, минеральные и кварцевые наполнители, целевые добавки.

Расход: 1л на 3-4 м²

Время высыхания: межслойная сушка не более 2 часа, полное высыхание 4 часа при нормальных условиях.

Очистка тары и инструмента: после окончанию работ инструмент промыть водой или мыльным раствором.

Утилизация отходов: пустую тару плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора

Хранение: в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С. 24 месяцев со дня изготовления. Выдерживает 5 циклов заморозки до -20°С, при наличии стикера.

ТУ 2316-016-26988629-2015

Производитель ООО «Краснодарские краски» 350051, Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 44, Тел: (861) 215-93-53, 215-84-52. www.krdkraski.ru