

ЭКСТРА

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Алкидный лак, натуральные масла, микровоски, уайт-спирит, УФ-абсорберы и УФ-поглощающие нанопигменты, антисептические и биоцидные добавки
Методы нанесения	Кисть, распылитель, облив/окувание
Разбавление	Допускается разбавление Универсальным растворителем «Dali», уайт-спиритом, керосином
Колеровка	Только бесцветный состав: по колеровочной карте «АКВАТЕКС&EUROTEX». Допускается смешивание цветных составов между собой.
Условия применения	Температура воздуха и поверхности не ниже +5°C. Влажность древесины не более 15%. Влажность воздуха не выше 85%.
Готовые цвета	Выбрать в палитре
Количество слоев	Внутри помещений – 1-2 слоя; Снаружи – 2-3 слоя
Расход в 1 слой	По строганой доске – 1 л на 10-15 м²; По пиленой доске – 1 л на 5-8 м²
Время высыхания (при t° +20±2 °C)	На отлип – 15 часов; Между слоями – не менее 12 часов; Полное высыхание – 24 часа
Блеск	Шелковисто-глянцевый
Срок службы снаружи помещений	С предварительным грунтованием составом «Акватекс Грунт Антисептик» или «Акватекс Грунт Антисептик Гибридный» – до 10 лет; Без грунтования – до 7 лет
Очистка инструмента	Универсальный растворитель «Dali», уайт-спирит, керосин
Хранение и транспортировка	Хранить и транспортировать при температуре от -40 °C до +40 °C в заполненной герметичной упаковке вдали от отопительных и нагревательных приборов. Не подвергать воздействию открытого пламени. Не теряет свойств при замораживании.
Срок годности	3 года
Фасовки	0,8 л; 2,7 л; 9 л

НАЗНАЧЕНИЕ:

Современное высокоэффективное защитное средство на алкидной основе для декоративной отделки под ценные породы и надёжной консервации всех видов древесины внутри и снаружи помещений. При его создании использовались новейшие технологии в области органического синтеза, светостабилизации полимеров и микробиологии, а также компоненты ведущих мировых производителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Снаружи или внутри помещений по новым или ранее обработанным алкидными защитными средствами деревянные поверхности:

- окна, двери, рамы, наличники, ставни
- стены, плинтусы
- балконы, лоджии, перила
- фасады домов
- лестницы
- заборы
- садовые строения
- мебель

ЭКСТРА

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



- изделия из ДСП, ДВП, фанеры

Не содержит опасных для здоровья веществ, выделяющихся из покрытия в процессе эксплуатации.

Бесцветный состав рекомендуется использовать только для внутренних работ или в качестве базы под колеровку.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Защита от атмосферных воздействий. Специально подобранная система транспарентных нанопигментов, алкидных смол с различной вязкостью и натуральных масел, обеспечивают образование высокопрочного воздухопроницаемого атмосферостойкого защитного покрытия, обладающего при этом высокой эластичностью.
- Двойная защита от солнечного УФ излучения (α - и β -диапазонов). Система светостабилизаторов состава включает в себя органические УФ-абсорберы и УФ-поглощающие нанопигменты нового поколения, что позволяет добиться высокой устойчивости покрытия к выгоранию.
- Защита от биопоражений древесины. Комбинированные высокоэффективные фунгициды защищают древесину от всех видов плесневых, гнилостных и деревоокрашивающих грибов, встречающихся на территории России, СНГ и Европы.
- Высокие эстетические свойства покрытия. Оставляя видимой естественную структуру древесины, состав образует шелковисто-глянцевое лаковое покрытие насыщенных, благородных оттенков ценных пород древесины.
- Удобная тиксотропия позволяет комфортно наносить состав на вертикальные поверхности (не течет и не капает с кисти).
- Допускается окраска поверхностей, ранее обработанных олифой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

1. Очистить поверхность от повреждений старых ЛКП: зашкурить, отшлифовать.
2. Предварительно загрунтовать составом «Акватекс Грунт Антисептик» или «Акватекс Грунт Антисептик Гибридный» для продления срока службы покрытия.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ:

- Перед окраской больших площадей перемешать состав одного цвета из разных партий в одной емкости. Иначе возникнет риск появления разного оттенка на поверхности.
- Периодически помешивать при нанесении.
- Наносить в 1–2 слоя внутри помещений и в 2–3 слоя снаружи.
- По окончании работ промыть инструмент универсальным растворителем «Dali», уайт-спиритом или керосином, Р646, Р647.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ:

- При использовании состава одного цвета, но разных партий, рекомендуется перемешать необходимое для проведения обработки количество состава в одной емкости.
- Оптимальный инструмент для нанесения состава в бытовых условиях – кисть из натуральной щетины.
- На скорость высыхания покрытия существенно влияют воздухообмен, температура и влажность воздуха, пористость, порода и влажность древесины; чем ниже температура, выше влажность воздуха и древесины, тем дольше высыхает покрытие.
- Частично использованный состав для последующего хранения перелить в металлическую или стеклянную тару таким образом, чтобы тара была полностью заполнена, и герметично закрыть.
- При декорировании интерьеров промежуточные слои рекомендуется отшлифовать.
- Во влажных помещениях, а также для усиления антисептической защиты и увеличения срока службы покрытия в условиях открытой атмосферы, рекомендуется предварительно обработать поверхность составом «Акватекс Грунт Антисептик» или «Акватекс Грунт Антисептик Гибридный».