



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) ՀԱՅԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՁԵՌՆԱԴԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ) ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУ (ПАСПОРТ) ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА КОЛДОНМО КИТЕПЧЕ (ПАСПОРТ)

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!
Внимательно изучите данный документ перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ / ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ / ТЕХНИКАЛЫК МУНОЗДОМУС

ВИЛКИ (ШТЕПСЕЛИ) ПЕРЕНОСНЫЕ

Тип	013	014	015	023	024	025
Модель	V-16-2P-PE-IP44	V-16-3P-PE-IP44	V-16-3P-PE-N-IP44	V-32-2P-PE-IP44	V-32-3P-PE-IP44	V-32-3P-PE-N-IP44
Контакты	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N
Номинальный ток, А	16	16	16	32	32	32
Диапазон рабочего напряжения, В~	220-250	380-415	380-415	220-250	380-415	380-415
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2	2,5	2,5	2,5	6	6	6
Номинальная частота сети, Гц	50					
Схема						
Размер а, мм	122	122	130	141	141	144
Размер b, мм	57	64	75	77	77	87
Размер с, мм	50	50	64	64	64	70
Диаметр кабельного входа, мм	6	6	6	8	8	8

	РОЗЕТКА ПАНЕЛЬНАЯ СКРЫТАЯ С КРЫШКОЙ	РОЗЕТКИ СТАЦИОНАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ					
Тип	112	113	114	115	123	124	125
Модель	R(PAN)-16-2P-PE-IP54	R(OUT)-16-2P-PE-IP44	R(OUT)-16-3P-PE-IP44	R(OUT)-16-3P-PE-N-IP44	R(OUT)-32-2P-PE-IP44	R(OUT)-32-3P-PE-IP44	R(OUT)-32-3P-PE-N-IP44
Контакты	2P+PE	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N
Номинальный ток, А	16	16	16	16	32	32	32
Диапазон рабочего напряжения, В~	220-250	220-250	380-415	380-415	220-250	380-415	380-415
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2	2,5	2,5	2,5	2,5	6	6	6
Номинальная частота сети, Гц	50						
Схема							
Размер а, мм	50	135	140	139	153	152	153
Размер b, мм	65	92	95	96	102	104	107
Размер с, мм	42	50	56	63	65	65	70
Размер d, мм	26						
Размер e, мм	38						
Размер f, мм	38						
Размер g, мм	4,5						
Диаметр кабельного входа, мм		3-18	3-18	3-19	3-18	3-18	3-18

РОЗЕТКИ ПЕРЕНОСНЫЕ

Тип	213	214	215	223	224	225
Модель	R-16-2P-PE-IP44	R-16-3P-PE-IP44	R-16-3P-PE-N-IP44	R-32-2P-PE-IP44	R-32-3P-PE-IP44	R-32-3P-PE-N-IP44
Контакты	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N
Номинальный ток, А	16	16	16	32	32	32
Диапазон рабочего напряжения, В~	220-250	380-415	380-415	220-250	380-415	380-415
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2	2,5	2,5	2,5	6	6	6
Номинальная частота сети, Гц	50					
Схема						
Размер а, мм	131	131	141	152	152	154
Размер b, мм	69	79	93	94	94	101
Размер с, мм	50,5	56	64	65	65	71
Диаметр кабельного входа, мм	6-16	6-16	8-20	8-20	8-20	8-20

Тип	413	414	415	423	424	425
Модель	R(IN)-16-2P-PE-IP44	R(IN)-16-3P-PE-IP44	R(IN)-16-3P-PE-N-IP44	R(IN)-32-2P-PE-IP44	R(IN)-32-3P-PE-IP44	R(IN)-32-3P-PE-N-IP44
Контакты	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N
Номинальный ток, А	16	16	16	32	32	32
Диапазон рабочего напряжения, В	220-250	380-415	380-415	220-250	380-415	380-415
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм ²	2,5	2,5	2,5	6	6	6
Номинальная частота сети, Гц	50					
Схема						
Размер a, мм	69,5	70	70	71	71	71
Размер b, мм	69,5	70	70	71	71	71
Размер c, мм	56	56	56	56	56	56
Размер d, мм	56	56	56	56	56	56
Размер e, мм	28	28	28	28	28	33
Размер f, мм	48	51	52	63	63	63
Размер g, мм	70	80	86	88	88	95
Размер i, мм	52	56	56	56	56	56

Тип	513	514	515	523	524	525
Модель	VS-16-2P-PE-IP44	VS-16-3P-PE-IP44	VS-16-3P-PE-N-IP44	VS-32-2P-PE-IP44	VS-32-3P-PE-IP44	VS-32-3P-PE-N-IP44
Контакты	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N
Номинальный ток, А	16	16	16	32	32	32
Диапазон рабочего напряжения, В~	220-250	380-415	380-415	220-250	380-415	380-415
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм ²	2,5	2,5	2,5	6	6	6
Номинальная частота сети, Гц	50					
Схема						
Размер а, мм	125	130	130	139	139	143
Размер b, мм	71	72	77	81	81	83
Размер с, мм	43	49,5	55,5	58	58	63
Диаметр кабельного входа, мм	3-18	3-18	3-18	3-18	3-18	3-18

ՀԱՄԱՉԳՈՐԾԿԱԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐ / ՏԱԿԱՆԴԻՐՄ ՊԱՐԱԼԱՐԻ / ԿՈՍՍՅԱԶԴԱԿ ՇԱՐԱԼԱՐԻ

2.1. Во избежание несчастных случаев запрещается использовать изделие безвозвратно огня и не опасаться его в воду.

Դժբախտ պատերազմից հետո ապեթիկ համար ոչ մի դեպքում օտար մի ենթարկել քրակի ազդեցությանը և մի ինքնուր ջրի մեջ:

Հնչատայն օգիգալարժի թոկմաբաւ ւաին Բայմաւ զտտյն ասերւն ւաւաւառնաւ յառն օնս սաղաւաւաւ:

Կօստսւկ աւաւաւաւաւաւ աւաւաւ աւաւ աւաւաւաւ օտոտ տակաղաւա յառն սաղաւաւաւ:

2.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

Դժբախտ դեպքերից խոստապեթիկ համար արգելվում է ինքնուրույն աւաղցաւաւ արաղաւաւ ւաւաւաւաւաւաւ:

Հնչատայն օգիգալարժի թոկմաբաւ ւաին էլեկտրաւա-տեխնաւաւ անւաւաւաւ անւաւաւաւաւ անւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւ:

Կօստսւկ աւաւաւաւաւաւ աւաւաւ աւաւ աւաւ օւ աւաւաւաւ էլեկտրաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւ օնաոաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւ:

2.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

Արգելվում է աւաղաղորժի արաղ մեխանաւաւաւաւ և աղ վաւ:

3. УТИЛИЗАЦИЯ

Издание необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

Սարքը հարկապարհ է օգտահանել իրացման վայրում օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

Бумажный сату аумағы заңнамасының талаптарына сәйкес кәдеге жарату керек.

Бумоду сатылган аймактын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жок кылуу керек

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊՐԱՆԹԻ ՄԱՍԻՆ / БҮЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛИМЕТТЕР / БУЮМ
ЖОНУНДО МААЛЫМАТ

Наименование изделия:	Розетки и штепсели переносные и стационарные
Товарный знак:	ЭРА
Страна изготовитель:	Китай
Наименование изготовителя:	Հիմաախան /Кытай / Китай (ATL Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя:	KHP, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901) atl_company@163.com
Импортёр: Ներմուծող Импортшы Импорттооч уюм	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке либо на корпусе изделия Ներմուծողի մասին տեղեկությունները մատնանշված են անհատական փաթեթի վրա տեղադրված պիտակի վրա Импортшы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан заттағбада көрсетілген. Импорттооч уюм жонундогу маалымат индивидуалдык кутудагы этикеткада корсотулгон
Соответствие нормативным документам:	TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» SR SU 004/2011 «Ցածր վոլտաժի սարքավորման անվտանգության մասին» KO TP 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» «Томонку чыналуудагы тузулуштордун коопсуздугу жонундогу» TP TC 004/2011
Температура эксплуатации и хранения, °C / Շահագործման ցերմաստիճան, °C / Пайдалану температурасы, °C / Պաժառանգութեան ջերմաստիճան, °C	от -25 до +40
Относительная влажность эксплуатации и хранения, %, не более / Հարաբերական խոնավությունը, % նշաժվել / Տալыстыրմալы ылғалдылық, %, артық эмес / Տալыштырма нымдуулук, %, ашық эмес	не более 98% при 25°C
Степень защиты / Պաշտպանության աստիճան / Корғау дәрежесі / Коргоонун деңгээли	IP44, IP54
Срок службы, лет / Ծախյալության ժամկետ, տարի / Қызмет ету мерзімі, жыл / Иштоо мооноту, жыл	5
Материалы / Պատյանի նյութ / материалы / материалы	Полипропилен, медь, латунь
Дата изготовления Պատրաստման ամսաթիվ Өндірілген күні Жасалган куну	Указана на упаковке либо корпусе изделия

