

FROSTMIX

Противоморозная
добавка - ускоритель для
строительного
раствора и бетона



Сокращение времени схватывания и затвердения
свежеприготовленной бетонной массы и
строительного раствора. Химическая добавка
для укладки бетона и строительного раствора в
зимнее время при низких температурах, до -17°C.
Не содержит ионы хлора, поэтому его можно безопасно
применять для изготовления железобетонных
конструкций, не вызывая электрохимической
коррозии металла.

ГЛАВНЫЕ СВОЙСТВА

Обеспечивает короткий срок схватывания и затвердевания строительного раствора и бетона. Обеспечивает стремительный рост усиления прочности в течения первых трех дней. Создает безопасные условия для укладки бетона и строительного раствора при пониженных температурах - до -17°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением добавку тщательно перемешивают, а затем добавить воду, предназначенную для смешивания с бетоном или строительным раствором. Расход добавки составляет от 2,0 до 10,0 л на 50 кг цемента при использовании добавки в качестве противоморозного средства, поскольку, чем больше порция добавки, тем ниже может быть температура окружающей среды. При температуре затвердения бетона -3°C... -5°C порция добавки составляет 3,5 л; при -13°C... -17°C - 10,0 л. Если добавка используется в качестве ускорителя, то порция в среднем составляет от 2,0 до 5,0 л на 50 кг цемента. Количество воды не уменьшается. Для улучшения следует использовать пластификаторы (на лигносульфонатной основе). Смеси и растворы с добавкой следует укладывать в течении 30 мин. после смешивания.